



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РИОСВ - Плевен

ул. "Ал. Стамболийски" №1

вх. № 20

изх. № 1900/18.08.2010 г.

РЕШЕНИЕ

ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

№ ПН 3 -3 /2010 г.

На основание чл.81, ал.1, т.2, чл.92, т.1, чл.94, ал.1 т.2, чл.99, ал.2 от Закона за опазване на околната среда, чл.19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл.31, ал.1, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие и чл.2, ал.1, т.3 буква „а“, чл.39, ал.12 и ал.13 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение: “Завод за производство на автомобили”, ПИ №02935.187.1, с. Баховица, община Ловеч, обл. Ловеч.

Възложител: “Литекс Моторс” АД, гр. София, ул. “Банат” № 10, ЕИК 200164247.

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на завод за автомобили с предмет на дейност – разработване, проектиране, производство и търговия с автомобили и резервни части. Заводът ще включва три основни цеха: заваръчен цех с три поточни линии, бояджийски цех – предимно с водоразтворими бои и монтажнен цех, логистични площи, звено за научно-развойна дейност, административна сграда, изпитателен полигон и други помощни сгради и съоръжения. Към всеки цех ще има складови помещения за материали, заготовки и за готова продукция. В завода ще се сглобяват няколко модела автомобили на китайската фирма GREAT WALL MOTOR COMPANY, дружество с ограничена отговорност. След достигане на пълния производствен капацитет на завода в него ще се сглобяват до 50 000 (петдесет хиляди) автомобили годишно – Hafer CUV -10 000, Feng Jun пикап – 10 000, Great Wall Car – 30 000.

Предвижда се заводът да се разположи в имот ПИ №02935.187.1 с начин на трайно ползване “пасище”, площ 424.322 дка. Застроена площ 76 236 кв.м., разгъната застроена площ 124 320 кв.м. и площ за пътища и паркинги 100 984 кв.ч. Не се предвиждат и не са необходими допълнителни площи за временни дейности по време на строителството.

Производството на автомобили ще се извършва в следната последователност: доставка на пресовани части за каросерията; изграждане на каросерията чрез заваряване на отделни компоненти и тяхното сглобяване, резултатът е каросерийно тяло съставено от около 300 различни ламаринени пресовани части; каросерийното тяло се измива, грундира и боядисва; монтажът обхваща вграждането на всички интериорни части (електроника, табло с измерителни уреди, стъкла, седалки и т.н.), агрегати (двигател, предавка, мост и колела) и др. външни части – решетка на радиатор, емблема и ключалки, както и хромирани части и декоративни лайсни; след крайния тест на ходовата част и довършителната работа (почистване и доработка) превозното средство е годно за използване.

Общото количество на вещества и препарати, които ще се използват за почистване и боядисване на 50 000 автомобила годишно е 179 тона. С органичен разтворител е последният слой лак (при автомобили металик, които са 10 % - 17.5 тона годишно). Всички останали вещества и препарати (161.5 тона годишно) са с разтворител на водна основа. В посочените по-горе разтвори оксидиращи са 16.5 т. Всеки ново произведен автомобил ще се зарежда с 7 л гориво. В завода ще се употребяват годишно: бензин – 240 т и дизелово гориво 110 т. На склад ще се съхраняват по 10 т гориво (бензин и дизелово гориво).

Количествата на опасните вещества, които ще се употребяват и/или съхраняват не са равни и не надвишават количествата, определени в таблици 1 и 3 на Приложение №3 на ЗООС.

При електродръговото заваряване ще се генерират многокомпонентни прахо-газови емисии. За улавяне на замърсителите ще се използват мобилни подвижни пречистватели на заваръчни изпарения тип KTJD-1.7K. След филтриране въздуха отново се връща в помещението, с което се спестява топлина.

От електросъпротивителното (точково) заваряване ще се генерират отпадъчни газове, съдържащи емисии на въглеродни, азотни и метални оксиди. Тези газове ще се отвеждат чрез аспирационни системи, които улавят замърсителите, пречистват и извеждат организирано вентилационните потоци.

За намаляване на емисиите от летливите органични съединения (ЛОС) в бояджийски цех ще се използват техники на абсорбиране на ЛОС (принцип на Вентури) и термично окисляване (изгаряне) на ЛОС с регенериране на топлина RTO (Regenerative Thermal Oxidizer).

На линията за тестване на автомобилите ще се постави устройство за отвеждане на отработените газове. Всички зони ще са обезпечени с отходни вентилатори за намаляване концентрацията на замърсяване на място и отвеждане на генерираните от производствената дейност газове извън работния цех.

Предвижда се газификация на завода. За отопление се предвижда монтирането на 130 броя инфрачервени излъчватели с използвано гориво природен газ. Предвижда се максимално потребление на газ за цялото предприятие 2510 Nm³/h.

За обезпечаване на производствени процес се предвижда монтирането на два котли за гореща вода на гориво природен газ. Котелното отделение ще бъде разположено в близост до областта за предварителна обработка на бояджийския цех.

Височините на изпускащите устройства ще отговарят на изискванията на чл. 4, ал. 2, 3, 4 от Наредба №1 за норми за допустими емисии (ДВ бр.64/2005г и вс.изм. и доп.).

Водоснабдяването ще бъде от самостоятелен водопровод от водоснабдителна група "Черни Осъм".

На обекта ще се формират: битово-фекални, производствени (ще се образуват при процесите на обезмасляване, предварителна подготовка, електрофореза и боядисване) и дъждовни води. Предвижда се технологична схема, която включва предварително третиране на производствените отпадъчни води (коагулация, неутрализация, флуколация, гравитачно утаяване, биологично разграждане). Целият процес на предварително почистване може да се обедини в компактна пречиствателна станция тип "Enviochem COL L". Биологичният процес може да се извърши в пречиствателна станция "BIOMAR OKB". За управление на целия пречиствателен процес ще се инсталира свободно програмируема система тип "Сименс". Място на заустване – р. Баховско дере – водоприемник II категория.

Отпадъците ще се управляват съгласно изискванията на ЗУО.

МОТИВИ:

1. Инвестиционното предложение представлява ново инвестиционно предложение, което **попада в обхвата на т. 4, буква "е" производство и монтаж на моторни превозни средства и производство на автомобилни двигатели от Приложение №2 на ЗООС** и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. Извършена е процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС. Издадено е решение № ПН 104 ПР / 2009 г. с характер на решението да се извърши ДОВОС.

В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия при строителството и експлоатацията. В заключението, експертите по ОВОС предлагат, въз основа на извършения анализ и оценка, одобряване осъществяването на инвестиционното предложение при изпълнение на предложените мерки.

2. В близост до площадката за инвестиционното предложение липсва инициатива за други инвестиционни предложения на стопански и други дейности, свързани с отделянето на токсични замърсители в атмосферния въздух и водите, което не допринася за натрупване на замърсители в атмосферния въздух, както по време на строителните работи за реализация на завода, така и при последващата му експлоатация.

3. Площадката на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони. Най-близките защитени зони са ЗЗ "Студенец" BG 0000240, ЗЗ "Деветашко плато" BG 0000615 и ЗЗ "Микре" BG 0000616. Площадката на инвестиционното предложение е на разстояние около 4 км от ЗЗ "Студенец" BG 0000240 обявена със Заповед № РД 576/08.09.2008г, променена със Заповед № РД 139/23.02.2009 г на Министъра на околната среда и водите, (ДВ бр.85/30.09.2008 г) и ЗЗ "Студенец" BG 0000240 обявена по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за Биологичното разнообразие и на повече от 5 км от ЗЗ "Деветашко плато" BG 0000615 и ЗЗ "Микре" BG 0000616 обявени по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за Биологичното разнообразие.

На основание чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение "Завод за производство на автомобили в гр. Ловеч" с капацитет 50 000 автомобила годишно в ПИ с идентификационен номер № 02935.187.1 с. Баховица, общ. Ловеч, и е преценено, че инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху елементите на Националната екологична мрежа, респективно най-близката защитена зона.

4. На общественото обсъждане заместник кмета на Община Ловеч и кмета на с. Баховица са изразили подкрепа за изграждането на инвестиционното предложение.

5. Министерство на здравеопазването (писмо с Изх. №47-22-ПСК 0784/17.05.2010) съгласува местоположението на обект: "Завод за производство на автомобили в ПИ № 02935.1871.1 в м. "Корудере", землището на с. Баховица, община Ловеч. За обекта е регламентирана хигиено-защитна зона 500 метра, съгласно т. 162 от Приложение №1 към чл.2,4 иб на Наредба №7 на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.

6. Проведени са консултации със специализирани ведомства (община Ловеч, кметство с. Баховица, РИОКОЗ Ловеч, МЗ, ВиК Ад гр. Ловеч, БДДР гр. Плевен, РИОСВ Плевен и представители на засегнатата общественост. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС. Проведена е среща за обществено обсъждане. Представен е протокол от срещата за общественото обсъждане. Няма постъпили възражения.

и при следните условия

I. За периода на проектиране:

1. Проектът да осигури организирано изпускане – чрез изпускащи устройства (комини), за всички производствени и/или вентилационни газови потоци – носители на емисии, съгласно чл.11, ал. (1) от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ, обн. ДВ бр.45/1996 г. и всички изм. и доп.).

2. Проектът да осигури такава степен на пречистване на отпадъчните газове, при които съдържанието на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани организирано в атмосферния въздух след последния технологичен агрегат или пречиствателно съоръжение, да не превишава приложимите норми за допустими емисии от неподвижни източници, установени с Наредба №1/27.06.2005г. (обн. ДВ бр.64 от 2005г.):

3. Изпускащите устройства да се проектират и изпълнят при спазване изискванията на чл.11 ал. (2) от ЗЧАВ и чл. 4 от Наредба №1/27.06.2005г. (обн. ДВ бр.64 от 2005г.):

- Височината на изпускащите устройства да се определи така, че в резултат на разсейването концентрациите на вредни вещества (замърсители) в приземния слой на атмосферния въздух да не превишават пределно допустимите концентрации, установени с наредбите по чл. 6 от ЗЧАВ ;

- Височината на изпускащите устройства да превишава с не по-малко от 5 метра най-високата обитавана сграда, разположена в радиус 50 метра, но не по-малко от 12 метра над котата на терена, освен ако изчисленията по методиката съгласно чл.11, ал. (3) от ЗЧАВ не изискват по-голяма височина на изпускане.

- Точките за пробовземане да отговарят на изискванията на чл.11 и чл.12 от Наредба №6/26.03.1999г. (обн. ДВ бр.31 от 1999 г.);

- Разположението и броят на точките за пробовземане да се представи в РИОСВ – Плевен за утвърждаване.

4. За инсталациите с употреба на органични разтворители, да се проектират и изпълнят пречиствателни съоръжения за улавяне и/или унищожаване на летливи органични съединения (ЛОС) с ефективност, осигуряваща спазването на приложимите към отделните дейности норми за допустими емисии, съгласно изискванията на Наредба №7/21.10.2003г., респективно на Наредба №1/27.06.2005г.

5. Съоръженията за зареждане на инсталацията за съхраняване на бензини на производствената площадка да се проектира, оборудва и експлоатира в съответствие с техническите изисквания, посочени в Приложение №4 към Наредба №16/12.08.1999г.

6. Проектирането и разположението на основните източници на шум в околната среда от дейностите, извършвани на производствената площадка, както и проектирането на шумоизолиращи съоръжения при необходимост, да се извърши по начин, осигуряващ в периода на експлоатация спазването на граничните стойности за показателите на шум в околната среда, съгласно Таблица 2 от Приложение №2 към чл.5 на Наредба №6/26.06.2006г

7. Да се проектира и осигури изпълнението на шумозащитна и прахозащитна ивица от дървесна растителност по границата на производствената площадка.

8. Всички дейности, свързани с изграждането на обекта, да се съобразят с разпоредбите на Закона за водите:

- Да се осигурят необходимите разрешителни от Басейнова дирекция Дунавски район център Плевен за водоползване и / или ползване на воден обект;

- Технологичният проект за пречистване, начин на отвеждане на отпадните битово-фекални и производствени води и третиране на утайките, да се съобрази, с наличието на водоприемник II категория- воден обект Баховско дере. Схемата да отговаря на изискванията на БД "Дунавски район" център Плевен, след извършването на процедурите по Наредба №10 (ДВ, бр.66/2001г.);

- Да се извършат процедурите за издаване разрешително за ползване на воден обект "Баховско дере" за обект в процес на проектиране и строителство за пътя (мост/водосток) и корекция;

9. Всички сгради и съоръжения предвидени в инвестиционният проект да се проектират въз основа

на извършени инженерно - геоложки проучвания и конкретен инженерно - геоложки доклад за площадката;

10. Да се изготви аварийен план за действие при бедствие и аварии, който да бъде съгласуван с компетентните органи.

11. Инвестиционния проект да бъде придружен с проекти за техническа, биологична рекултивация и озеленяване. Да се предвиди максимално залесяване.

II. За периода на строителство:

1. Възложителят да осигури изпълнението на мерки за ограничаване изпускането на неорганизираните емисии на прахообразни вещества в атмосферния въздух, в съответствие с изискванията на чл.70, ал.(1) - ал.(6) от Наредба №1/27.06.2005г., в т. число:

- системно оросяване на използваните пътища и алеи, открити складове и площадки за инертни материали; при провеждане на изкопни работи, при товарно-разтоварни работи;

- оптимизиране на условията за товарене и разтоварване чрез: подходящ избор на местата за товарно-разтоварни работи, намаляване височината на разтоварване, използване на подходящи съоръжения: улен, фунии, ветроупорни прегради и др.; капсуловане при възможност на местата и съоръженията;

- използване на затворени или покрити с платнища транспортни средства;

- ограничаване на дейностите по транспортиране, товарене или разтоварване при високи скорости на вятъра.

2. Прилагане на най-добри налични техники и технологии при извършване на строително – монтажните работи.

3. Да не се допускат разливи на ГСМ по терена в строителната площадка и извън нея.

4. Хумусният хоризонт да бъде отнет селективно и депониран на подходящо място, като се предприемат необходимите мерки той да не бъде отнесен от повърхностно стичащи се води. След завършване на строителните работи, рекултивацията на релефа около сградите и съоръженията да бъде съобразно проекта за озеленяване, като се използва депонирания хумус;

5. Да се определи и рекултивира непродуктивна земя с излишния хумус;

6. Излишните земни маси и строителни отпадъци да се извозват на места, съгласувани с общ. Ловеч. Да се осигурят контейнери за събирането на битовите отпадъци и организира извозването им до депото на гр. Ловеч. Строителните отпадъци да се управляват при спазване на чл. 18 от ЗУО.

7. Да се определи разположението на постоянни пунктове за мониторинг на почвите със съответните географските координати. Разположението на пунктове за мониторинг на почви да се обозначи на план на площадката, копие от който да се представи за съгласуване в РИОСВ.

8. Да бъдат взети всички мерки за недопускане разливи на горивосмазочни материали от строителните и транспортните машини в околните терени.

9. Достъпът до обекта и транспорта на суровини и материали да се извършва само по съществуващите пътища.

10. Да се изгради плътна ограда с височина минимум 2.50 м по имотната граница на обекта от страната на жилищната територия.

11. Производствените халета да бъдат изпълнени с неотваряеми прозоречни част.

12. Преди въвеждане в експлоатация да се разработи план за собствен мониторинг включващ:

- мониторинг на емисиите в атмосферния въздух;

- мониторинг на отпадъчни води;

- мониторинг на шум в околната среда;

- мониторинг на почви.

Планът за собствен мониторинг да се представи в РИОСВ Плевен за одобряване, съгласно чл.146, ал.2 от Закона за опазване на околната среда.

13. Преди започване на дейността и/или въвеждане в експлоатация на новите съоръжения от инсталацията операторът да изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, със съдържание съгласно приложение №1 на Наредба №1 от 29.10.2008г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените от Закона за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (обн. ДВ, бр.96/07.11.2008г.) и да я представи в РИОСВ Плевен.

III. За периода на експлоатация:

1. Емисиите на прахообразни вещества, изпускани в атмосферния въздух при дейностите на производствената площадка, не могат да превишават нормите за допустими емисии (НДЕ), определени съгласно чл.11 ал.(1) от Наредба №1/27.06.2005г.

2. Емисиите на манган, хром и др. неорганични прахообразни вещества и съединенията им, в обхвата на Приложение №1 към чл.12, ал.1 от Наредба №1/27.06.2005г., изпускани в атмосферния въздух при дейностите на производствената площадка, не могат да превишават НДЕ, определени в посоченото приложение.

3. Емисиите на неорганични газообразни вещества, изпускани в атмосферния въздух при дейностите на производствената площадка, не могат да превишават НДЕ, определени в чл. 13 от Наредба №1/27.06.2005г.

4. Емисиите на вредни вещества от горивни източници (котли, горелки и др.) с мощност от 0,5 до 50 MW, не могат да превишават НДЕ, определени съгласно чл.21 от Наредба №1/27.06.2005г.

5.Емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани при експлоатация на инсталациите, попадащи в обхвата на Наредба №7/21.10.2003г., вкл. за категории дейности "нанасяне на покрития върху метал, пластмаса, текстил и др." и "почистване на повърхности на изделия", не могат да превишават приложимите норми по чл.4, т.1 от наредбата.

6. Емисиите на органични вещества от инсталации извън обхвата на Наредба №7/21.10.2003г., не могат да превишават НДЕ, определени съгласно чл. 14 и чл.15 от Наредба №1/27.06.2005г.

7. Собственикът или ползвателят на обекта да провежда емисионен контрол – собствени периодични измервания за проверка спазването на нормите за допустими емисии, при спазване на условията, предвидени в Глава V от Наредба №6/26.03.1999г.

При превишаване на общия масов поток за съответния замърсител над стойностите, посочени в чл.43 от Наредба №6/26.03.1999г., да се осигури извършването на собствени непрекъснати (автоматични) измервания на емисиите, при спазване на условията, предвидени в Глава VI от същата наредба.

8. Да се ограничат неорганизираните емисии на прах, отработили автомобилни газове и др. на откритите площадки за тестване на автомобилите, като се спазват изискванията за:

- периодично оросяване и почистване на площадката;
- режим на работа при движение и/или сервисна експлоатация на автомобилните двигатели, гарантиращ минимални емисии на отработили газове.

9. Дейностите, осъществявани на производствената площадка, да се извършват по начин, недопускащ превишаване на граничните стойности за показателите на шум в околната среда, съгласно изискванията на чл.16 от Закона за защита от шума в околната среда (обн. ДВ бр.74/2005г.) и Таблица 2 от Приложение №2 към чл.5 на Наредба №6/26.06.2006г., както следва:

- 70 dBA за производствено-складови територии и зони (по границата на производствената площадка);

- 55 dBA (през деня), 50 dBA (вечер) и 45 dBA (през нощта) за жилищни зони и територии (по границата на най-близката до промишления обект жилищна зона);

10. Да се провежда собствен периодичен мониторинг на показателите за шум в околната среда не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години, както и след смяна на производствената техника, съгласно чл.20 от Наредба №2/05.04.2006г.

11. Измерванията да се извършват от акредитирана лаборатория по утвърдена методика на МОСВ, съгласно т. 4.5 към Приложение №3 от Наредба №6/26.06.2006г., при спазване на условията от чл.18 от Наредба №2/05.04.2006г. Докладът с резултатите от измерванията да се изготвя и представя в РИОСВ – Плевен съгласно изискванията на чл.23 от Наредба №2/05.04.2006г.

12. Да се извърши класификация на отпадъците, които ще се генерират на площадката, по реда на Наредба 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 г.) и да се представи за утвърждаване в РИОСВ програма за управление на отпадъците съгласно Закона за управление на отпадъците.

13. Да се разработи и представи за утвърждаване от Директора на РИОСВ гр. Плевен „Програма за управление на дейността по отпадъците” съгласно чл.29 ал.1, т.3 от Закона за управление на отпадъците (ДВ 86/2003г.).

14. Генерираните отпадъци да се събират и съхраняват при спазване на Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр. 86/2003г.) и действащата подзаконова нормативна уредба.

15. Генерираните отпадъци да се предават за третиране на фирми, притежаващи разрешения по чл. 12 от ЗУО след сключване на договори.

16.Производството да се извършва само в затворени помещения.

17.Изхвърлянето на отработения въздух от вентилационните системи да се ситуйра в най-северната част на имота, възможно най-отдалечено от с. Баховица.

18.Работата в завода да се организира при петдневна работна седмица и осем часов работен ден.

19.Да не се надвишава нормата за шум в работни помещения – офиси 50 dBA.

20. Да се предвидят прогнозни цифрови стойности и концентрации съгласно Наредба № 13 /2003г за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВбр 8/2004г)”

21. Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП, да бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност да отговарят на изискванията на Приложение 2 на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

22. Съхранението на химичните вещества и препарати трябва да отговоря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

IV. План за изпълнение на Мерките за предотвратяване, намаляване или където е възможно, прекратяване на значителните вредни въздействия върху околната среда по чл.96, ал.1 т.6 от Закона за опазване на околната среда.

№	Мерки	Период/ фаза на изпълнение	Резултат
1	2	3	4
1.	Технологичният проект за пречистване, начин на отвеждане на отпадъчните битово-фекални и производствени води и третиране на утайките да се съобрази с наличието на воден обект „Баховско дере” - водоприемник II категория. Схемата да отговаря на изискванията на БД ”Дунавски район”- Плевен, след извършване на процедурите по Наредба №10;	Проектиране	Опазване на водите
2.	Да се извършат процедурите за издаване разрешително за ползване на воден обект ”Баховско дере” –проект и строителство на път (мост/водосток) и неговата корекция;	Проектиране	Опазване на водите
3.	Всички сгради и съоръжения предвидени в инвестиционния проект да се проектират въз основа на извършени инженерно-геоложки проучвания и конкретен инженерно- геоложки доклад за площадката;	Проектиране и строителство	Ограничаване на здравния риск
4.	Да се проектират и изпълнят съоръжения за пречистване на отпадъчните газове, осигуряващи спазването на приложимите към отделните дейности норми за допустими емисии, установени с Наредба №1/27.06.2005г. и Наредба №7/21.10.2003г.	Проектиране и строителство	Намаляване замърсяването на атм. въздух
5.	Изпускащите устройства (комини) да се проектират и изпълнят при спазване изискванията на чл. 4 от Наредба №1/27.06.2005г. Да се предвидят и изпълнят пробовземни точки за мониторинг на емисиите.	Проектиране и строителство	Намаляване замърсяването на атм. въздух
6.	Съоръженията за зареждане на инсталацията за съхраняване на бензини на производствената площадка да се проектира, оборудва и експлоатира в съответствие с техническите изисквания, посочени в Приложение №4 към Наредба №16/12.08.1999г.	Проектиране, строителство и експлоатация	Намаляване замърсяването на атм. въздух

7.	Битово-фекалните води по време на строителството да се събират в химически тоалетни и се извозват за пречистване в ПСОВ;	Строителство	Ограничаване на здравния риск
8.	При изпълнението на земните работи да не се засягат прилежащи терени, освен предвидените в проектите за усвояване.	Строителство	Ограничаване на здравния риск
9.	При провеждане на изкопни работи и при товарно-разтоварни работи да се изпълняват следните мерки: - системно оросяване на използваните пътища и алеи, открити складове и площадки за инертни материали; - избор на подходящи места за товарно-разтоварни работи, намаляване височината на разтоварване, използване на подходящи съоръжения: улеи, фунии, ветроупорни прегради и др.; капсуловане при възможност на местата и съоръженията; - използване на затворени или покрити с платнища транспортни средства; - ограничаване на дейностите при високи скорости на вятъра.	Строителство	Ограничаване изпускането на неорганизираните емисии на прахообразни вещества в атмосферния въздух
10.	Да не се допускат разливи на ГСМ по терена в строителната площадка и извън нея.	Строителство	Намаляване замърсяването на почвата
11.	Да не се оставят неукрепени изкопи с дълбочина над 1,50 м.	Строителство	Ограничаване на здравния риск
12.	Да бъдат предвидени и маркирани местата за временно депониране на материали от строителните дейности;	Строителство	Опазване на почвите
13.	Да се определи и рекултивира непродуктивна земя с излишния хумус;	Строителство	Опазване на земите
14.	За подобряване на акустичната обстановка в прилежащите на завода територии, при реализацията на проекта да се осъществят озеленителни и залесителни мероприятия	Строителство и експлоатация	Безопасност и здраве
15.	Генерираните при строителните работи отпадъци да се събират и съхраняват по подходящ начин с цел не смесване на опасни отпадъци с други отпадъци или на оползотворими отпадъци с неоползотворими. Излишните изкопни земни маси да се извозват при спазване на чл.18 от ЗУО.	Строителство	Предотвратяване и намаляване на риска за замърсяване на околната среда
16.	В процеса на експлоатация на инсталациите в завода да се осигури спазване на предписаните в проекта технологични регламенти за пречиствателните съоръжения и вентилационни уредби;	Експлоатация	Намаляване замърсяването на атм. въздух
17.	Контрол за спазване на приложимите норми за допустими емисии, установени с Наредба №1/ 27.06.2005г. и Наредба №7/ 21.10.2003г.	Експлоатация	Намаляване замърсяването на атм. въздух
18.	Да се разработи и представи за	Експлоатация	Предотвратяване и

	утвърждаване от Директора на РИОСВ гр. Плевен „Програма за управление на дейността по отпадъците” съгласно чл.29 ал.1, т.3 от Закона за управление на отпадъците (ДВ 86/2003г.)		намаляване на риска за замърсяване на околната среда
19.	Всички генерирани отпадъци на обекта да се събират и съхраняват разделно. Предаването за последващо третиране на строителните, производствените и опасните отпадъци се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 12 за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО.	Експлоатация	Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве и околната среда
20.	Доставките на химични вещества и препарати да се съпровождат с информационен лист за безопасност.	Експлоатация	Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве и околната среда
21.	Съхранението и работата с химичните вещества и препарати да отговоря на изискванията за съхранение и работа, посочени в информационните листове за безопасност.	Експлоатация	Предотвратяване на риска от аварии и опазване на околната среда и човешкото здраве
22.	Да се създаде картотека на информационните листи на използваните химични вещества и препарати в производството.	Експлоатация	Безопасност и здраве
23.	Разработка на инструкции за експлоатация и поддръжка на цялата производствена технологична линия от входа на суровини и заготовки до излизане на готов автомобил;	Експлоатация	Спазване на технологичния процес и опазване на околната среда
24.	Разработка на план за работа при аварийни ситуации и природни бедствия;	Експлоатация	Предотвратяване на риска от аварии и опазване на околната среда и човешкото здраве

На основание чл.99, ал.8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя новият възложител съгласно чл.99, ал.7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми РИОСВ Плевен.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС виновните лица носят отговорност по чл.166, т.2 от Закона за опазване на околната среда.

Заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 14 - дневен срок от съобщаването му по чл. 99, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда пред Министъра на околната среда и водите и в 14 - дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата 20.08.2010

ИНЖ. ВЕНЕЛИН ПЕТРОВ

За Директор на РИОСВ-Плевен
(съгласно Заповед №РД-299 от 22.03.2010г.
на Министъра на околната среда и водите)

