




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен



РЕШЕНИЕ № ПН 36 ПР / 2012 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за Инвестиционно предложение (ИП) за “Прокарване на проучвателен сондаж Р-1 Искър – запад – търсещ вертикален, в западната част на Блок 1-12 Кнежа и изграждане на тръбен кладенец ТК ХГ-1-ПДНГ-Искър – запад за водоснабдяване на обекта, землище на с. Бреница, община Кнежа, област Плевен”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: площадка – поземлени имоти с идентификатори 0021113 и 021135, местност “Ново село”, землище на с. Бреница, община Кнежа, област Плевен

възложител: “ПРОУЧНАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД, ЕИК 824033568, адрес: ул. “Стефан Караджа” № 2, район “Средец”, гр. София.

Характеристика на инвестиционното предложение: Предвижда се прокарването на проучвателен сондаж Р-1 Искър-запад, в западната част на Блок 1-12 Кнежа, имащ за цел търсене на подземни богатства – промишлени акумулации от нефт и природен газ, на основание Решение № 177/30.03.2010 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 28/13.04.2010 г.) за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ в Блок 1-12 “Кнежа”, разположен в областите Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново. В нефтогазоносно отношение районът е достатъчно добре изучен и е с доказана промишлена нефтогазоносност в отложенията на долна юра (Костинска свита) в съседните Долнолуковитска и Бърдарогеранска площи. Като се отчете, че повечето критерии за неговото оценяване са положителни (резервоари, нефтогенериращи и изолиращи скални комплекси), то проблемът за търсене се свежда до установяване на капани за нефт и газ. Основен обект на изследванията ще бъдат пясъчните на Костинска свита (J_1h+s+k_1), порести и на места напукани, формиращи резервоар от пластов тип. В него се очаква промишлена акумулация от нефт аналогична на тази от съседната Долнолуковитска площ. Съгласно оценките по предварителните геоложки построения, в обект “Искър-запад” е обособена по сеизмични данни позитивна структура, изразена по размивната повърхност триас-юра. При подходящи условия на миграция на въглеводороди е възможно да се е образувала акумулация на нефт и газ в долноюрските пясъчници на Костинска свита (синемюр, долен карикс), които формират резервоар от пластов тип. Горнището на долноюрските пясъчници ще бъде на дълбочина 3507 m. Крайната дълбочина ще бъде 3570 m. До тази дълбочина се предвижда да бъдат разкрити и 48 m от пестроцветните седименти на Козлодуйска свита (T_3n+r). Пластовото налягане на продуктивния хоризонт се очаква да бъде 340 kg/cm². Нефтогазопроявления може да има в интервала: 3090-3522 m. Площта на акумулацията по предполагаемия начален ВНК (дълбочина в сондаж Р-1 Искър-запад: 3450 m, минус 3685 – минус 3680 m) се оценява равна на 7.58 km².

Проучвателният сондаж Р-1 Искър-запад (координати N 43° 28' 28.4" – E 24° 12' 33.3") ще бъде прокаран до дълбочина 3570 m, в землището на с. Бреница, община Кнежа, област Плевен, на работна площадка отстояща на 5 км северозападно от центъра на гр. Искър, по пътя Монтана-Кнежа-Искър, на 2 km по отклонение за с. Долни Луковит и на около 280 m западно от асфалтов път.



Работната площадка е с обща площ 18.464 дка и географски координати: т. 1 (N 43° 28' 30.7" – E 24° 12' 31.0"); т. 2 (N 43° 28' 29.6" – E 24° 12' 36.1"); т. 3 (N 43° 28' 24.9" – E 24° 12' 34.2") и т. 4 (N 43° 28' 25.9" – E 24° 12' 29.1"), заема части от поземлени имоти (ПИ) № 021113 и № 021135, в местността "Ново село" по плана за земеразделяне на землището на с.Бреница, собственост на частни лица. Представени са договори със собствениците на имотите за предоставяне на възмездно право на ползване върху недвижим имот за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства – сондаж Р-1 Искър – запад. ПИ № 021113 е с площ 16.002 дка и начин на трайно ползване – нива. ПИ № 021135 е с площ 7.201 дка и начин на трайно ползване – нива (съгласно скици № K02662/03.04.2012 г. и № Ф02597/11.01.2012 г., издадени от Общинска служба по земеделие, гр. Кнежа).

Хидрогеоложкият сондаж "ТК ХГ-1-ПДНГ-Искър - запад" (координати N 43° 28' 25.77227" – E 24° 12' 31.49752") ще бъде просондиран в ПИ № 021113 в землището на с. Бреница, община Кнежа, област Плевен, на площадката на дълбокия сондаж. Проектна дълбочина 20 m, като разкрива формираните порови подземни води в кватернера с проектен дебит 1 l/s.

Прокарването на проучвателен сондаж Р-1 Искър – запад и на тръбен кладенец ТК ХГ-1-ПДНГ-Искър – запад е ново инвестиционно предложение, което ще се реализира на няколко етапа:

Строителство на сондажната площадка – от сондажната площадка ще бъде отнет хумусния слой и ще бъде депониран върху площ от 2 дка на същата площадка. Хумусът ще се съхранява за период до една година и поради това не са необходими специални мерки, като затревяване с цел неговото опазване.

Върху работната площадка ще се поставят панели, като фугите между тях ще се запълнят с циментов разтвор и ще се монтира сондажна апаратура AC Ideal 1500 HP, с лебедка ЛБУ1200 и кула СК-44-320. На площадката ще се поставят фургоны за обезпечаване на административното обслужване на персонала.

Ще се изградят два землени резервоара (утайтели) с обеми 2160 m³ и 2700 m³, за промивни сондажни разтвори. Земно-насипните утайтели, преди да започне използването им по предназначение, ще се обработят с оглед дъното и стените им да станат непроницаеми за течните отпадъци по следния начин: стените и дъното ще се покрият с практически непроницаема глинеста кора с дебелина 5 ÷ 10 mm. Върху така покритите стени и дъно се поставят непроницаеми платна от геосинтетични материали за изграждане на непромокаеми екрани при водоизолация на земните утайници от терена.

Не се предвижда изграждане на нови пътища. От асфалтовия път, достъпът до площадката ще бъде по съществуващ земен път, общинска собственост, който ще бъде подсилен допълнително с пътно-строителни материали.

Прокарване на хидрогеоложки сондаж "ТК ХГ-1-ПДНГ-Искър - запад" – Проектният сондажен тръбен кладенец ще е с дълбочина до 20 m. Ще се използва за задоволяване потребностите от техническа вода на дълбокия сондаж Р-1 Искър – запад, а също и за противопожарни цели. Изборът на подземен воден обект – Кватернерски водоносен хоризонт, е мотивиран основно от необходимото количество вода за технически нужди на дълбокия сондаж Р-1 Искър-Запад. За изпълнение на предназначението си тръбният кладенец ще бъде разположен в района на площадката на дълбокия сондаж в посока юг-югозапад. Необходимият дебит е от 1 l/s за технически нужди на дълбокия сондаж. Общото водно количество е 31536 m³/год. Избраната конструкция на проектния тръбен кладенец осигурява изолация на подземните води от замърсявания с повърхностните води от кватернера. Предвидена е следната конструкция: 0-5 m – кондукторна колона ф 324 mm (12 3/4"); 0-20 m – експлоатационна филтърна колона ф 146 mm (5 3/4"); 0-20 m – гравийна засипка; 8-15 m – филтър с надлъжни прорези. Сондирането ще се извърши със сондажна апаратура 1 БА-15 и ще бъде оборудван с потопяема помпа с дебит 5 l/s.

Прокарване на търсещ сондаж Р-1 Искър – запад – Проучвателния сондаж ще се сондира със сондажна апаратура AC Ideal 1500 HP, с лебедка ЛБУ1200 и кула СК-44-320, до дълбочина 3570 m. Сондажът ще бъде обсаден с технически колони 13 3/8" x 9 5/8" x 7" до дълбочина 3085 m. При положителни резултати ще бъде спусната експлоатационна колона 5" и 5 1/2" до забоя. Методът на сондиране е конвенционален, не се прилага технологията на хидравлично разбиване, хидравличен удар, хидравлично разпукване, хидрофракнинг, фракнинг и/или всяко друго наименование, което описва вкарването на смес от вода или други течни или гелообразни субстанции с химични съединения, елементи или компоненти, пропанти, флуиди, пропан, както и механични и/или органични пълнители, под налягане по-голямо от двадесет атмосфери под земята.

При прокарването на сондажа в интервала: 10 – 130 m, кватернер, неоген се преминава през водоносни хоризонти, в които е възможно акумулации от подземни води с питейно-битово значение. С цел запазване чистотата на тези хоризонти, сондирането в тях ще се извършва с бентонитов разтвор, без да се

използват други добавки. При преминаване на всеки водоносен хоризонт, за неговото изолиране в сондажния ствол се спуска обсадна колона 13½", за която се прилага затръбна циментация. Надолу сондирането преминава с по-малък диаметър. По този начин напълно се гарантира, че няма да има смесване на води от различни хоризонти и ще се обезпечи замърсяването на подземните води от глинен разтвор до прокарването на сондажа до проектната му дълбочина. Шахтата на сондажа ще бъде циментирана и ще предотврати навлизането на повърхностни води до подземните.

При сондиране на сондаж Р-1 Искър ще се използват три вида основни промивни течности: системи за сондиране (Бентонитова суспензия; Варов разтвор и Калиев термоустойчив разтвор) и два вида високо вискозни течности (бентонитови пасти) за почистване на забоя и ликвидиране на загуби. За приготвянето на промивните течности се използват специфични реагенти.

Електроснабдяването за извършване на сондажния процес ще се извършва от три броя турбо – дизелови двигателя 3500С "CATERPILLAR" с монитори за следене на функционалността на двигателите.

Закриване, ликвидиране и рекултивация – В зависимост от получените резултати след прокарването на търсещия сондаж Р-1 Искър – запад ще се предприемат следните действия:

При положителни резултати – откриване на нефт и природен газ: сондажът ще бъде оборудван с надземна апаратура, позволяваща последващи изследвания. Около сондажа се запазва експлоатационна площадка от около 2 дка. Изследването на продуктивния хоризонт, доказване на геоложки запаси и последващо разработване на находище ще бъде предмет на друго инвестиционно намерение.

При отрицателни резултати – ако не бъдат открити нефт и природен газ – сондажът ще бъде ликвидиран чрез поставяне на четири циментови моста в интервалите: 3450 – 3350 m; 3130 – 3030 m; 1900 – 1800 m; 70 – 10 m. Обсадната колона се разкрива на дълбочина 2 m – 2,5 m от устието, отрязва се и се затваря с метален капак и се засипва със земни маси. Ще се извърши рекултивация на цялата работна площадка от 18,464 дка. Сондовата апаратура ще се демонтира и ще се извози до база Монтана. Отпадъците от шлам и сондажни промивни течности ще се предадат на лицензирана фирма, притежаваща всички необходими разрешителни за транспортиране и последващо оползотворяване или обезвреждане. Ще се ликвидират панелните площадки, ще се извърши демобилизация на фундаментни и пътни панели. Земно-насипните утаители ще се засипят с предварително депонираните земни маси при изкопаването им. Ще се извърши подравняване и равномерно разстилане на хумусният слой до дебелина около 30÷35 cm, последвано от разораване на сондажната площадка. Земята ще бъде върната на собствениците.

При реализиране на инвестиционното намерение няма да се образуват производствени отпадъци. Формираните битови отпадъци от човешката дейност (работещите на площадката), ще се събират в контейнер и ще се извозват до най-близкото общинско депо.

По време на сондирането ще се образуват отпадъци, които могат да бъдат отнесени към група 01 05 – Промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране (приложение 5 на Наредба №3/2004г. за класификация на отпадъците):

- 1) Отпадъчна промивна течност, формирана от очистните съоръжения.
- 2) Разрушеният скален материал в сондажния ствол /шлам/, изнасян на повърхността от промивната течност и отделян от нея посредством очистните съоръжения.

Тези отпадъци се класифицират като отпадъци от проучване, разкриване, добив, физични и химично преработване на подземни богатства и ще се управляват съгласно изискванията на Закона за подземните богатства. Основен източник на отпадъчна промивна течност са очистните съоръжения на сондовата апаратура. Те очистват промивната течност тристепенно и по възходяща степен на дълбочината на очистване се подреждат така: Вибросито, Десандер, Десилтер. Отделената отпадъчна течност от утаечната система (Вибросита, Десандер, Десилтер, работни резервоари, глино-стопанство) постъпва по изграден на площадката дренажен канал към земен утаителен резервоар. Най-сгъстените порции глинен разтвор, заедно с носения от тях шлам, се отлага в метален резервоар монтиран под престилките на I-ви работен резервоар при виброситата. Разрушеният скален материал в сондажния ствол /шлам/, изнасян на повърхността от промивната течност и отделян от нея посредством очистните съоръжения се състои от неформени късчета с размери до един сантиметър на широко разпространени скални формации (мергели, аргилити, алевролити, варовици, доломити, пясъчници и алевролити). Отпадъците, които попадат в земления утаител, се разслояват с времето по естествен начин под въздействието на гравитационната сила на вода, сгъстени и твърди утайки. Това позволява водата да се прехвърля (изпомпва) в резервоара за техническа вода. След прокарване на сондажа, в големият утаител (2700 m³) трябва да остане около 221 m³ отпадък (сгъстени порции промивна течност които запълват около 8,2 % от обема на утайника), око-

ло 110 m³ шлам и около 200 m³ калиева сондажна промивна течност от последния интервал при запълване на сондажа с техническа вода преди ликвидацията му, който ще се съхранява в двата резервоара от очистната система на сондажната апаратура с общ капацитет 1314 BBL – 209 m³. Този отпадък ще бъде подложен на анализ за класифициране и предаден на фирма, притежаваща всички необходими разрешителни за дейности с отпадъци от група 01 05 – Промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране.

Във връзка със изискванията на Закона за подземните богатства, възложителят има изготвени и одобрени от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, цялостен работен проект и годишен работен проект за търсене и проучване на нефтени и газови находища в Блок 1-12 “Кнежа”.

Обезпечаването на обекта с вода за технически и противопожарни цели ще се осъществи чрез изграждане на тръбен кладенец (хидрогеоложки сондаж) ТК ХГ-1 ПДНГ – Искър запад, разположен в района на площадката на дълбокия сондаж (ПИ № 021113) в посока юг – югозапад (координати: N 43° 28' 25.77227" – E 24° 12' 31.49752"). Необходимият дебит е от 1 l/s за технически нужди на дълбокия сондаж. Общото водно количество е 31536 m³/г. Проектната дълбочина на воден сондаж ТК ХГ-1-ПДНГ-Искър – запад е 20 м.

Съгласно становище на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР) с вх. № 3171/10.05.2012 г. на РИОСВ – Плевен, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка целите и мерките за опазване на водните тела и зоните за тяхната защита, заложиени в План за управление на речните басейни (ПУРБ) на Дунавски район. ИП попада във водосборната площ на повърхностно водно тяло с име Искър и код BG1IS135R026, и в района на разпространение на подземни водни тела: “Порови води в кватернера – р. Искър” с код BG1G0000QAL017 и “Карстови води в Ломско – Плевенска депресия” с код BG1G000N1BP036. ИП не попада в зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите, като мерките заложиени в ПУРБ не предвиждат забрани за реализация на ИП. Терена на ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ). Съгласно Заповед № 96/10.10.2011 г. на БДУВДР, подземно водно тяло “Порови води в кватернера – р. Искър” с код BG1G0000QAL017 разполага със свободен разполагаем ресурс за издаване на разрешително за водовземане от 1034 л/сек. Съгласно изискванията на чл. 44 и чл. 46, ал. 1, т. 1, буква “ж” от Закона за водите, водовземането от нови съоръжения подлежи на разрешителен режим по реда на глава четвърта от ЗВ и при спазване изискванията по чл. 50 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземни води. Във връзка с чл. 50 е необходимо водовземането за противопожарни и технологични нужди за се осъществява от подземно водно тяло “Порови води в кватернера – р. Искър” с код BG1G0000QAL017. БДУВДР дава мотивирана оценка, че реализирането на ИП няма риск да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване изискванията на Закона за водите и Наредба № 1/10.10.2007 г. по отношение разрешителния режим, и спазване на забраните в чл. 118а, ал. 1, т. 2-5 от Закона за водите.

Съгласно представен план-график, за реализиране на отделните етапи на инвестиционното предложение са необходими общо 205 дни.

Инвестиционното предложение е за изграждане на нов проучвателен сондаж за нефт и попада в т. 2, буква “е” от ЗООС (2. Минно дело: е) /нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г./ всички проучвателни сондажи за нефт и газ). Прокарването на хидрогеоложки сондаж попада в т. 2, буква “г” от ЗООС (2. Минно дело: г) /изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г./ дълбоки сондажи, в т.ч.: — за водоснабдяване), добива на подземни води попада в т. 10 буква “н” (10. Инфраструктурни инвестиционни предложения: н) /изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г./ добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води /невключени в приложение № 1/ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция, гр. Плевен (РЗИ), с вх. № 3171/05.06.2012 г. на РИОСВ – Плевен, по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве не е необходимо извършването на ОВОС за инвестиционно предложение “Прокарване на проучвателен сондаж Р-1 Искър – запад – търсещ вертикален, в западната част на Блок 1-12 Кнежа и изграждане на тръбен кладенец ТК ХГ-1-ПДНГ-Искър – запад за водоснабдяване на обекта, землище на с. Бреница, община Кнежа, област Плевен”.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена зона по смисъла на чл. 5 от Закона биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена (на около 1.7 км) е защитена зона “Река Искър” BG0000613, определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6,



ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие включена в списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху най-близко разположената 33 "Река Искър" BG0000613 и може да бъде съгласувано.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда прокарване на проучвателен сондаж Р-1 Искър – запад, прокарване на тръбен кладенец ТК ХГ-1-ПДНГ-Искър – запад, и добив на подземни води за технически и противопожарни нужди. Площадка на която ще се реализира ИП отстои на 4400 м с. Долни Луковит, на 8140 м от с. Бреница.
2. Методът на сондиране е конвенционален, не се прилага технологията на хидравлично разбиване, хидравличен удар, хидравлично разпукване, хидрофракинг, фракинг и/или всяко друго наименование, което описва вкарването на смес от вода или други течни или гелообразни субстанции с химични съединения, елементи или компоненти, пропанти, флуиди, пропан, както и механични и/или органични пълнители, под налягане по-голямо от двадесет атмосфери под земята.
3. Няма риск ИП да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване изискванията на Закона за водите и Наредба № 1/10.10.2007 г. по отношение разрешителния режим, и спазване на забраните в чл. 118а, ал. 1, т. 2-5 от Закона за водите. Подземно водно тяло с код BGIG0000QAL017 разполага със свободен разполагаем ресурс за издаване на разрешително за водоземане от 1034 л/сек.
4. Сондажът ще бъде обсаден с технически колони 13¾" x 9¾" x 7" до дълбочина 3085м, като при положителни резултати ще бъде спусната експлоатационна колона 5" и 5½" до забоя. При преминаване през всеки водоносен хоризонт, за неговото изолиране в сондажния ствол се спуска обсадна колона, за която се прилага затръбна циментация. Надолу сондирането преминава с по-малък диаметър. По този начин напълно се гарантира, че няма да има смесване на води от различни хоризонти и ще се обезпечи замърсяването на подземните води от глинест разтвор до прокарването на сондажа до проектната му дълбочина. Шахтата на сондажа ще бъде циментирана и ще предотврати навлизането на повърхностни води до подземните.
5. При отрицателни резултати сондажът ще бъде ликвидиран чрез поставяне на четири циментови моста в интервалите: 3450 – 3350 м; 3130-3030 м; 1900-1800 м; 70-10 м. Обсадната колона се разкрива на дълбочина 2м- 2,5м от устието, отрязва се и се затваря с метален капак и се засипва със земни маси.
6. Качеството на атмосферния въздух в района на с. Бреница и с. Долни Луковит не е нарушено. ИП се намира на територия, в която липсват сериозни промишлени и енергийни източници на замърсяване. Въздействието на емисиите от организирани и неорганизирани източници е локално – в границите на работната площадка и краткотрайно – за една година.
7. Характерът на предложената дейност и местоположението на площадката предполагат практическа липса на шумово въздействие в жилищната зона на най-близкото населено място – с.Долни Луковит, отстоящо на 4,4 км от сондажа
8. Минните отпадъци – отпадъчна промивна течност и разрушен скален материал в сондажният ствол /шлам/, изнасян на повърхността от промивната течност и отделян от нея посредством очистните съоръжения, ще се управляват съгласно изискванията на Закона за подземните богатства (ЗПБ).
9. Проучвателното сондиране за нефт и газ не е дейност, попадаща под изискванията на Глава седма, Раздел I, поради което не е необходимо извършване на класификация на обекта, съгласно изискванията на чл.103 от ЗООС. Представена е информация за вида, количеството и класификацията на използваните реагенти във вид на промивни течности, които по категория на опасност и класификация не са химични вещества, попадащи в Приложение 3 на ЗООС. Дружеството е изготвило актуални информационни листи за безопасност на добиваните химични вещества.
10. Риска от инциденти е минимален. Възложителят заявява, че при сондирането стриктно ще се спазват изискванията на законодателството по пожарна и аварийна безопасност, здравословни и безопасни условия на труд. По време на експлоатацията ще се изпълняват мерки за недопускане на замърсяване и/или увреждане на почвите както в района на ИП, така и в съседните имоти.
11. След приключване на проучвателните дейности ще се извърши ликвидация и рекултивация на сондажната площадка.



II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Работната площадка на която ще се прокара сондажа е с обща площ 18,464 дка и ще заема части от два поземлени имота: ПИ № 021113 и ПИ № 021135 с НТП – ниви, в землището на с. Бреница, общ. Кнежа, обл. Плевен.
2. Преди реализиране на ИП е необходимо да се извърши процедура по Закона за опазване на земеделските земи и правилникът за прилагането му относно временното ползване на поземлените имоти.
3. При необходимост от допълнително подсилване на съществуващ земен път, общинска собственост с пътно-строителни материали ще се извърши съгласуване с община Кнежа.
4. ИП е предвидено в имоти, които не засягат елементи на Националната екологична мрежа (защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии).

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околната среда:

1. Предвидените дейности няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на най-близко разположената защитена зона “Река Искър” BG0000613 определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие включена в списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).
2. При реализацията на ИП не се очаква да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най – близко разположената защитена зона “Река Искър” BG0000613.
3. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона “Река Искър” BG0000613.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост.

1. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализация на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на работната площадка.
2. Предвид естеството на дейността, въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни и временни за периода на подготовката за сондиране и незначителни за периода на сондиране.
3. Не се очаква дейността да окаже отрицателно въздействие върху населението в района.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Кнежа и обществеността са информирани за инвестиционното предложение.
2. До момента в РИОСВ – гр.Плевен не са изразени устно или депозиран писмено възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да бъде основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителя трябва да уведоми РИОСВ – Плевен до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 25.06. 2012 г.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

