

РЕШЕНИЕ
ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
№ 1- 2/2012 г.

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2, чл. 92, т. 1, чл. 94, ал. 2, чл. 99, ал. 2 чл. 99а, ал.3 от Закона за опазване на околната среда, чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2 ал. 1 т. 1, чл. 39 ал. 12 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони представени становища от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора и Басейнова дирекция ИБР гр. Пловдив

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение за: **„Изграждане на Депо за неопасни производствени отпадъци върху територията на съществуващия сгуроотвал на „Брикел” ЕАД” гр. Гълъбово**

Възложител: **„Брикел” ЕАД**

Седалище: **гр. Гълъбово, област Стара Загора**

Характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ново депо за неопасни производствени отпадъци върху територията на съществуващия сгуроотвал на „Брикел” ЕАД. Предмет на дейност на “Брикел” ЕАД е производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия чрез изгаряне на нискокалорични лигнитни въглища. Експлоатацията на ТЕЦ „Брикел” с обща топлинна мощност 510 MW е разрешена с комплексно разрешително № 40-Н1/2011г. Технологията на процеса за производство на електроенергия налага паралелната експлоатация и на депо за производствените отпадъци - сгуропепелина и гипс от сероочистващата инсталация (СОИ). Съществуващият сгуроотвал на “Брикел” ЕАД представлява земно насипно хидротехническо съоръжение, с първоначална площ от 2 600 дка, върху, която са изградени три секции. Първа и втора секция заемат площ от 1 203 дка. и са запълнени до кота 110 м, като са тампонирани с глина. През 2006г. 1 045 дка от тях са продадени. Трета секция на сгуроотвала заема площ от 1 397 дка., разделена на две подсекции III Б и III Б-разширение, които са работили до скоро и имат следните площи:

Секция III Б - на кота 105,00м–75дка и на кота 107,50м–393дка, като в тези площи не са включени откосите на дигите. Секция III Б е с обща площ 677 430м², в т.ч. всички ограждащи диги, пътища и ½ от разделителната дига, както и тампонирания участък на кота K105,50 с площ 75 000м². Намивната площ е 397 416м² с кота K107,50м. Секцията не се използва за намяване и същата е напълно осушена. Против разпрашаване на части от нея се извършва оросяване.

Секция IIIБ-разширение (изградена върху бивша секция III А) - на кота 109,00м–344,4дка без откосите на дигите. Секция IIIБ–разширение е изградена до кота 109,00м. Запълнена е до кота 107,50м и има свободен обем за намяване около 322 000м³.

Сгуропепелината се е транспортирала до сгуроотвала чрез хидротранспорт. Шламът от производството на брикети е постъпвал в шламова помпена станция, от която посредством 3 бр. помпи и 2 бр. шламопровода също е постъпвала в сгуроотвала.

Налична е дренажна система за обезопасяване на оградните диги (дълбоки дренажи). Избистрените води от сгуроотвала се извеждат чрез водоотливна кула – по 1бр. във всяка секция.

За законосъобразното третиране на неопасните производствени отпадъци от ТЕЦ, до получаването на комплексно разрешително за експлоатацията на новото депо, ще се изгради трисекционна площадка за временно съхраняване на отпадъка, върху част от секция III Б на сгуроотвала. Част от секция III Б се разделя на три приблизително еднакви клетки/секции и се преустройва в съответствие с *НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци*. Площадката ще се състои от три басейна, които работят последователно - в единия се осъществява наливане, в другия изсушаване, а в третия изгребване.

Инвестиционното предложение за „Изграждане на Депо за неопасни производствени отпадъци върху територията на съществуващия сгуроотвал” се предвижда да се реализира при следните етапи:

А/ Първи етап:

Ø изграждане на клетки 1 и 2 на депо за неопасни производствени отпадъци върху 75 дка. от секция III Б;

Ø изграждане на една клетка с ретензионен басейн за инфилтрат от депо за неопасни производствени отпадъци върху част от секция III А;

Б/ Втори етап:

Ø Депониране в клетки 1 и 2 на секция III Б;

Ø Изграждане и експлоатация на клетки 3 и 4 върху секция III Б-разширение;

Ø Съединяване на обединени отпадъчни тела 1+2 и 3+4.

В/ Трети етап:

Ø Закриване на Депо за неопасни производствени отпадъци – горен изолиращ екран и рекултивация

Ø Закриване на Площадка за временно съхранение на неопасни производствени отпадъци – горен изолиращ екран и рекултивация

Производствените отпадъци, образувани вследствие изгарянето на твърдите горива в горивната инсталация на ТЕЦ и последващото пречистване на димните газове от прах и серни оксиди, са:

- Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04), код 10 01 01;

- Увлечена/летища пепел от изгаряне на въглища (пепел от електрофилтрите), 10 01 02;

- Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове, код 10.01.05.

Общото количество производствен отпадък е 591 000 тона/годишно, съответно 1 620 т/денонощие или 67,5 т/час.

Транспортирането на отпадъци може да се раздели условно на два потока: от площадката на ТЕЦ до съществуващия сгуроотвал и на територията на самия сгуроотвал.

След приключване на преустройството на част от територията на сгуроотвала в площадка за временно съхраняване на отпадъка, сгуропепелината, смесена с вода ще се транспортира с помощта на съществуващите шест багерни помпи по стоманени, облицовани с базалтово покритие сгуропроводи до нея. Шламът от производството на брикети постъпва в шламова помпена станция, от която посредством 3 бр. помпи (в работа - 1бр. с $Q=500\text{м}^3/\text{час}$) и два бр. шламопроводи също постъпва на площадката за временно съхранение върху сгуроотвала.

Отпадъкът от гипс от СОИ, който се съхранява временно на площадката на ТЕЦ-а (съгласно КР - площадка 4, с площ 2 дка. - старо мазутно стопанство) ще се транспортира чрез автотранспорт до мястото на смесено депониране в съответната клетка на депото.

Временно складираният отпадък на територията на ТЕЦ, натрупан за времето до изграждане на площадката за временно съхранение върху съществуващия сгуроотвал, се изгребва и чрез автотранспорт се отвежда за депониране в новоизграденото депо. Депото за отпадъци ще се обслужва от постоянен автопът.

В депото ще се депонира подготвен на площадката за временно съхранение отпадък – от третата секция заосушаване на отпадъка. Същият ще се изкопава леко навлажнен, ще се товари на автосамосвали и транспортира до клетката в която се работи в момента.

Реализацията на ИП ще осигури депонирането на неопасни, производствени отпадъците за период от минимум 12 години при заложено количество от 700 000 т/год. сух отпадък по проектни данни. Капацитетът на депото е достатъчен за обезпечаване законосъобразната експлоатация на ТЕЦ.

След обединяване на четирите клетки в двете отпадъчни тела общия капацитет на полученото отпадъчно тяло ще може да поеме отпадък в обем около 8 500 000 м³, което при генерирани производствени отпадъци (съгласно КР № 40-Н1/2011 г.) в рамките на 591 000 т/год., от дейността на ТЕЦ-а означава, че след обединението на всички четири клетки експлоатационния срок на депото ще нарасне на 14 години.

Повърхностното запечатване на сгуроотвала, в обсега на новото депо, ще се изпълни с глинести земни маси от кариера „Дряново“ (насипище, образувано от откривката на рудник „Трояново-І“). Депото ще бъде оградено и обозначено съгласно нормативните изисквания, предвиден е и лесозащитен пояс.

За фазата на строителство се очакват само неорганизиран източници на замърсяване на атмосферния въздух – от работата на тежкотоварната и промишлена техника; транспортиране на твърди прахообразни материали; насипване на глинести земни маси (*материал за повърхностно запечатване*) и сгуропепелина върху работната площадка., организирани източници няма да има. Като цяло дейностите предвидени в етапа на строителство на депото няма да окажат влияние върху КАВ в близките населени места. Въздействието ще е локално и незначително. За фазата на експлоатация неорганизиран източник на замърсяване представлява площта на депото. За да се ограничи запрашаването са предвидени следните мерки:

- по готовите оформени откосни и хоризонтални повърхности директно се полага горен изолиращ екран и рекултивиращ пласт. По откоси които се явяват временни се полага временно геотекстил;

- по повърхностите, на които се работи се предвижда да се полага временно геотекстил и оросяване. Геотекстилът ще се използва многократно. Оросяването на отпадъка ще се осъществява с изградена за целта автоматизирана оросителна инсталация.

За фазата на строителство вода за питейно-битови нужди ще се доставя бутилирана на място, производствени отпадъчни води няма да се формират, а битово-фекалните води ще се ограничат чрез използването на химически тоалетни.

По време на експлоатацията, повърхностните води от площадката на депото (чисти дъждовни) се улавят от системата за повърхностно отводняване – отводнителни канавки. Водите се извеждат извън територията на площадката със система от нови и съществуващи канавки и чрез съществуващ канал ще се заустват в река Сазлийка. Предвидени са наблюдателни пунктове на повърхностните води. В настоящият

проект се предвиждат три мониторингови пунктове за наблюдение на подземните води - един преди депото и два след него, разположени по посоката на течение на подземните води, която е в посока към р.Съзлийка

От изключително голямо значение е недопускането на разпрашаване на отпадъка на депото за съхранение и поради тази причина е разработена оросителна система, отговаряща на всички критерии и изисквания и напълно покриваща площта на депото. Оросяването на отпадъка ще се осъществява с изградена за целта оросителна инсталация. Оросителната система ще бъде изцяло автоматизирана. Като капацитета на оросителната инсталация ще може да оросява ефективно площ в размер не по-голяма от 90 дка.

По време на строителството на депото се очаква да се генерират строителни, битови и опасни отпадъци. Количествата на отпадъци в тази фаза ще са незначителни, като се има в предвид обема на строителните дейности, свързани основно с полагане на изолационен екран, дренаж и на тръбопроводи и ще бъдат събирани разделно и транспортирани на отредено от община Гълъбово регламентирано депо. За фазата на експлоатация полученият на територията на депото инфилтрат, ще се използва за оросяване на депонирания отпадък, с което се цели да се намали запрашаемостта на обекта.

При изграждането и експлоатацията на депото за неопасни производствени отпадъци на „Брикел“ ЕАД няма да се използват и образуват опасни вещества.

Инвестиционното предложение обхваща територия, с площ 1 397 дка., разположена в землището на гр. Гълъбово и с. Обручище, кв. 502 и 503, УПИ I-1, кв. 502 по плана на „Брикел“ ЕАД, собственост на „Брикел“ ЕАД. Площадката е разположена на 40 км. югоизточно от гр. Ст. Загора, на 1,2 км. на юг от нея се намира гр. Гълъбово, на север граничи със землището на с. Априлово, на около 1,0 км югоизток е яз. Розов кладенец, на юг граничи с земеделски земи.

Съседните площи са заети от обекти с индустриално предназначение или земи от земеделския фонд. Най-близкото населено място гр. Гълъбово отстои на около 0,6 км по права линия, в южна посока. Другите населени места намиращи се в близост (с. Априлово и с. Обручище) са на повече от 2,5 км от границите на депото.

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Теренът, предвиден за поетапно закриване и техническа рекултивация на съществуващ сгуроотвал и изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци в ТЕЦ „Брикел“ ЕАД в землището на гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора, попада в границите на защитена зона „Язовир Розов кладенец“ с код BG0002022, обявена със Заповед РД-832/17.11.08г. (ДВ.108/2008г.) на МОСВ за опазване на дивите птици.

Извършената проверка по смисъла на чл.12, ал.2 от *Наредбата* установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона „Язовир Розов кладенец“ за опазване на дивите птици, определен със Заповед РД-832/17.11.08г. (ДВ.108/2008г.).

Инвестиционното предложение за „Поетапно закриване и техническа рекултивация на съществуващ сгуроотвал и изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци“ в ТЕЦ „Брикел“ ЕАД в землището на гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора, подлежи на процедура по оценка за съвместимостта, съгласно разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с*

предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата/ (ДВ, бр.73/2007 г.), изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010г. , изм. ДВ, бр.3 от 11.01.2011г.

поради следните **мотиви (фактически основания)**:

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия при експлоатацията на депо. В заключението си, експертите по ОВОС, въз основа на направените анализи, оценки и прогнози за въздействията върху околната среда на инвестиционното предложение, предлагат одобряване на неговото осъществяване при изпълнение на предложените мерки за намаляване на евентуалните въздействия. Не се очаква нарушаване на нормите за качество на околната среда по време на проектирането, строителството и експлоатацията.
2. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие, е че инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните **мотиви**:
 - 3.1 Инвестиционното предложение попада в имоти с начин на трайно ползване “сгуроотвал” и начин на трайно предназначение “**урбанизирана територия**”.
 - Имотите в които ще се реализира настоящото ИП са разработени като сгуроотвал, без наличие на каквато и да е естествена флора и фауна. В този смисъл същите са антропогенизирани и не могат да бъдат увредени повече. Предвижда се и рекултивиране на съществуващия сгуроотвал.
 - Не се предвиждат изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, както при строителството така и при експлоатацията. Тя е съществуваща.
 - На терена няма локализиран популации и/или гнездови колонии на видове предмет на опазване в защитена зона “Язовир Розов кладенец” с код BG0002022. Имотите не представляват никакви значими територии, които са от значение за видовете птици обект на защита.
 - Няма да има допълнително увреждане на територии от защитена зона “Язовир Розов кладенец” с код BG0002022. По този начин характерът и местоположението на ИП **не предполага** въздействие върху защитената зона, включително увреждане (унищожаване) на ключови елементи от нея.
3. Проведени са консултации със засегнатите от ИП ведомства, както и с Регионална здравна инспекция, относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве. С писмо с № ВП -263/24.01.2012г. Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора, дава положителна оценка на ДОВОС, като счита, че при спазване на всички препоръки, посочени в доклада и условията, които ще бъдат поставени в решението по ОВОС, не се очакват предпоставки за възникване на здравен риск за населението.
4. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на БДУВ ИБР Пловдив, при спазване на мерките (подобряване експлоатацията и стопанисването на сгуроотвал и депо, за недопускане заустване на отпадъчни води с отклонения от

ИЕО), заложи в Плана, с цел запазване, постигане и подобряване състоянието на водите и зоните за тяхна защита.

5. Инвестиционното предложение не попада и не граничи с пояси на СОЗ и в неговия обем няма водоизточници за питейно-битово водоснабдяване. Не се предвижда изграждането на съоръжение за подземни води. Не се предвижда заустване на отпадъчни производствени води от депото във воден обект, инфилтратът ще се връща в системата за обратно водоснабдяване на „Брикел” ЕАД и ще се използва за оросяване.
6. В Доклада за ОВОС подробно е разгледано прилагането на Най-Добри Налични Техники (НДНТ). Консумацията (количество и вид) на вода, енергия за депониране на тон отпадък е сведена до минимум. При депонирането на отпадъци не се употребяват опасни вещества. Количеството на вредни вещества, изпускани в атмосферата, са сведени до минимум. Отпадъчните води - инфилтратът от депото, ще се използва за оросяване на депонирания отпадък, не се предвижда заустване на инфилтрат в повърхностен воден обект.
7. Прилагането на Най-Добрите Налични Техники се потвърждава от Изпълнителна агенция по околна среда с оценка по реда на чл. 99а, ал. 1 от ЗООС, поради следното:
 - представени са данни за консумацията на вода за депониране на тон отпадък и разхода на електрическа енергия за депониране на тон отпадък; не се предвижда използване на суровини и употребата на опасни вещества; количеството и вида на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух- на депото няма да се депонират биоразградими отпадъци и затова не се предвижда изграждане на газови дренажи и кладенци, т. е. от депото няма организирани източници на замърсяване на атмосферния въздух, представени са мерки за ограничаване на неорганизираните емисии на прахообразни вещества; посочена е информация за начина на третиране на отпадъчните води (инфилтрат) чрез обратно използване в оросителната система, не се предвижда заустване на инфилтрат в повърхностен воден обект или канализационна система; посочени са количествата и видовете отпадъци, които ще се образуват от процеса на депониране на депото .
 - на основание гореизложеното е направено заключение, че е представена информация за всички параметри на прилаганата техника, потвърждава се използването на НДНТ и представената информация може да послужи за формулиране на условия в комплексното разрешително.
8. По време на изготвяне на доклада са проведени консултации със заинтересувани лица. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и е проведена среща за обществено обсъждане. Представени са протоколи от обществените обсъждания. Не са получени възражения от заинтересувани лица по законосъобразност срещу осъществяване на инвестиционното предложение.

и при следните условия:

I. За фазата на проектиране:

1. Горният изолиращ екран на съществуващия сгуроотвал да служи за долен изолиращ екран на новото депо при спазване изискванията на чл. 19 от *Наредба № 8 от 24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци*
2. Да се актуализира Програмата за управление на отпадъците на „Брикел” ЕАД
3. Да се предвиди залесителен пояс от бързо растящи растителни видове. Подборът на тревните, храстовите и дървесни видове да бъде съобразен с коренната растителност, почвените и климатичните условия, съобразен с посоката на преобладаващите ветрове и откъм подветрената страна на депото по посока на близко разположената урбанизирана територия, подлежаща на здравна защита. Екологията и биологията на избраните видове да съответстват на околната среда, особено на почвените условия, които са силно повлияни от антропогенно въздействие.
4. Местоположението, броят на пунктовете и план за контрол и наблюдение на подземните води да бъдат съгласувани с Басейнова дирекция – гр. Пловдив.
5. Да се подаде заявление за издаване на комплексно разрешително, по реда на чл. 117, ал. 1 от ЗООС.

II. За фазата на строителство:

6. Строителните дейности да бъдат ограничени при високи скорости и посока на вятъра, благоприятстващи разпращаване. Всички прахообразуващи материали да се транспортират, съхраняват и обработват в съответствие с изискванията на чл. 70 от наредба № 1/27.06.2005г.
7. Да се извършва ежедневно, неколkokратно оросяване на пътищата и временните пътища. Часовете на оросяване да се отразяват в дневници.
8. Съоръженията за временно съхраняване на производствени и опасни отпадъци да бъдат изградени съгласно изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., обн., ДВ, бр. 29 от 1999 г.).
9. Да не се допуска замърсяване на площи извън границите на площадката със строителни и битови отпадъци. Генерираните количества да се предават своевременно за третиране на съгласувано с Община Гълъбово съоръжение.

III. За фазата на експлоатация:

10. Експлоатацията на депо за неопасни производствени отпадъци на „Брикел” ЕАД може да започне след получаването на комплексно разрешително по реда на Глава седма от ЗООС и влизането му в сила. На основание чл. 118, ал. 2 от ЗООС Комплексното разрешително е задължително за въвеждане на обекта в експлоатация.
11. Експлоатацията на обекта да се извършва в съответствие с условията на комплексното разрешително.

12. Да не се допуска увреждане на допълнителни терени в границите на защитена зона "Язовир Розов кладенец" с код BG 0002022
13. Периодичното оросяване на депонираните маси, за да се намалят до минимум неорганизираните емисии и разпространението на прах;
14. Осигуряване на ветрозащитни съоръжения в близост до населените места, за да не се допусне разпиляване на прахообразни материали от депото

IV. План за изпълнение на Мерките за предотвратяване, намаляване или където е възможно, прекратяване на значителните вредни въздействия върху околната среда по чл.96, ал.1 т.6 от Закона за опазване на околната среда

№	Мерки	Период/фаза на изпълнение	Резултат
Атмосферен въздух			
1.	Да се проектира лесозащитен пояс от подходяща растителност, около депото, съобразен с посоката на преобладаващите ветрове и откъм подветрената страна на депото по посока на близко разположената урбанизирана зона	Проектиране, строителство	Намаляване на запрашаването
2.	Рекултивиране на въздушните откоси на новоизградените диги	строителство	Намаляване на запрашаването
3.	Ограничаване на праховите емисии при товарене/разтоварване, транспортиране и складиране на земни маси и строителни материали, съгласно изискванията на чл.70 от Наредба №1/2005 г	строителство	Опазване на въздуха от замърсяване.
4.	Поддържане на овлажнена повърхност на депото	експлоатация	Намаляване на запрашаването
5.	Механична обработка на повърхността на депата	експлоатация	Намаляване на запрашаването
6.	Оросяване на пътищата при транспортиране	строителство и експлоатация	Намаляване на запрашаването
7.	Използване на тежкотоварна техника с автоматично покриващи се кошове или платнища	строителство и експлоатация	Намаляване на запрашаването
8.	Временно полагане на геотекстил, върху засушени повърхности	експлоатация	Намаляване на запрашаването
9.	Полагане на Горен изолационен екран върху териториите, които са запълнени и оформени	експлоатация	Намаляване на запрашаването
Повърхностни и подземни води			
1.	Оборотно ползване на водата за промишлени цели и оросяване на депонирания отпадък	експлоатация	Ограничаване ползването на природни ресурси
2.	Мониторинг – на добиваните водни количества, на заустваните отпадъчни	експлоатация	Контрол на състоянието на

№	Мерки	Период/фаза на изпълнение	Резултат
	води, нивото и качеството на подземните води		повърхностните и подземни води в района
Отпадъци			
1.	Предаване на отпадъците на юридически лица, които притежават разрешение за дейности с отпадъци в съответствие с чл. 37 на ЗУО	строителството и експлоатация	Предотвратяване замърсяването на територията на обекта
2.	Събиране на опасните отпадъци в добре затварящи се стационарни или превозими съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците	експлоатация	Предотвратяване замърсяването на територията на обекта
Шум			
1.	Използване на промишлена техника покриваща европейските стандарти	строителството и експлоатация	Намаляване шумовите емисии
2.	Да не се допуска работа на строителна и транспортна техника на празен ход	строителството и експлоатацията	Намаляване шумовите емисии
Здравно-хигиенни аспекти			
1.	Дейностите, описани в инвестиционното намерение да се извършват единствено на нормирана дневна работна смяна	строителството и експлоатация	Опазване здравето на работещите
2.	Възможните пътищата, използвани от самосвалите за нуждите на депото е препоръчително от хигиенни позиции да избягват преминаване през жилищни зони на населени места.	строителството и експлоатация	Опазване здравето на населението
3.	След всяко поетапно пускане на депото в експлоатация регулярно да се извършват измервания за определяне на праховото съдържание в атмосферния въздух на територията на производствената площадка и в регулациите на гр. Гълъбово и околните села, с данни за съдържание на общ прах и фини прахови частици;	експлоатация	Опазване здравето на населението

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 14-дневен срок от съобщаването му по чл. 99, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда пред

Министъра на околната среда и водите и в 14-дневен срок пред Административен съд Стара Загора.

При промяна на възложителя новият възложител съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми РИОСВ Стара Загора.

При констатиране неизпълнение на условията в решението по ОВОС виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

ИНЖ. ПЕНКА НАЧЕВА
Директор на РИОСВ – Стара Загора

Дата: 11.06.2012г.

