



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
№ ШУ-3-1/2016 год.

На основание чл.99, ал.2 и чл. 99а, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда, чл.19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, и във връзка с чл.31, ал.6 от Закона за биологичното разнообразие и чл.39, ал.4 във връзка с чл.2, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони,

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение: „Изграждане на птицеферма за отглеждане на пилета бройлери 63 000 броя в ПИ № 077005 в землището на с. Баячево, община Търговище ”

Възложител: ЗП И Д Б
Седалище:

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение на ЗП И Б ще се реализира в ПИ № 077005 в землището на с. Баячево, общ. Търговище, собственост на възложителя по силата на Постановление за възлагане на недвижим имот от 09.10.2012 г. Имотът е с площ 17,685 дка и НТП: „Стопански двор“. В имота има изградена сграда с площ 1489 кв.м., в която се отглеждат 24 500 броя пилета-бройлери. Намерението на възложителя е в съществуващата сграда да се отглеждат още 3000 броя пилета-бройлери и да се изгради нова сграда с 3000 кв.м. функционална площ, в която да се отглеждат 60 000 броя пилета-бройлери. След реализиране на инвестиционното предложение общият капацитет на птицефермата ще бъде 87 500 броя птицеместа. Бройлерите ще се отглеждат от 1 до 40 дневна възраст в зависимост от хибрида и храненето, след което ще се продават на фирми. Оптималната гъстота на пилетата е около 22 броя на 1 m².

Осъществяването на инвестиционното предложение има връзка със съществуваща дейност, за която е постановено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ШУ-40-ПР/2012 г. на РИОСВ гр. Шумен за отглеждане на 24 500 броя пилета-бройлери.

Технология на отглеждане

Предвидената технология е на подово отглеждане с дълбока несменяема постеля, при която пилетата се движат свободно из цялото помещение. Дълбоката несменяема постеля се състои от хигроскопични материали - слама, дървени стърготини, слънчогледови или оризови люспи, торф и др. и се застила след основно механично почистване на помещенията, състоящо се в помитане на пода, сухо почистване на стените, пода и оборудването. Застилането се извършва наведнъж преди зареждането на съответната партида птици.

Хранилна система

За хранене на птиците в съществуващата птицеферма се използва напълно автоматизирана хранилна инсталация, състояща се от кръгли автохранилки. Предвижда се хранилната система

в новопостроената сграда да бъде също напълно автоматизирана и да бъде изпълнена от 9 броя линии от кръгли тубусни хранилки, 864 броя хранилни тасове. Кръглите хранилки са с разглобяемо дъно и вместимост 2,5-3,5 килограма фураж. Броя на хранилките, разпределени по протежението на хранителната линия, зависи от броя на заредените в сградата пилета, респективно от необходимия хранителен фронт. Хранителните линии се закрепят към тавана и височината им се променя в зависимост от възрастта и височината на пилетата. Птиците се хранят на воля и нямат ограничение в дажбата. Пълненето ще се извършва от гъвкав спирален шнек, монтиран в тръбата на хранилната линия. При всяка линия ще има монтиран бункер с фураж с капацитет 90/170 кг, който ще се пълни автоматично от силозите – два по 40 тона с плътно затваряне и с пневматично подаване към хранителната система, монтирани до всяко едно от производствените халета. Зареждането на фуража в силозите ще се извършва посредством пневматична система и през гъвкави тръбопроводи – „мека връзка“, което ще гарантира липсата на неорганизираните емисии на прах. След напълване на всички бункери се преустановява автоматично пълненето чрез изключвател.

Поилна система

За поене на птиците се използва и ще се използва поилна инсталация с чашкови поилки. Височината на цялата инсталация може да се променя съобразно възрастта на птиците. Птиците ще имат свободен достъп до вода през целия светъл период от денонощието. Налигането в системата ще може да се регулира в зависимост от консумацията на птиците, което предотвратява нежелани течове, евентуални загуби на вода, както и нежелано овлажняване на сламената постеля. Поенето на птиците по този начин гарантира рационалното използване на водата. Поилната система в новопостроената сграда ще бъде изпълнена от 12 броя поилни линии, на които ще са разположени 6200 броя нипели с капкоуловителни чашки. Поилната система ще е снабдена с медикаторна група, чрез която се филтрира водата за пиене и се подават медикаментите. Лекарствените препарати и медикаменти ще се съхраняват в специални помещения с ограничен достъп, обособени към сградата. Поилните линии са с монтиран регулатор за налягане и нивопоказател. Това позволява регулиране на водата в зависимост от възрастта на пилетата. Чрез тази система за поене се възпрепятства мокрене на постелята и намаляване амония в сградата. Захранването ще се осъществява от водопроводната мрежа на село Баячево и ще се използва изградената водопроводна мрежа във фермата. Поддръжката и почистването на поилната система ще се извършва регулярно след приключване на всеки угоден период по строго определена процедура.

Вентилация

Добрата вентилация доставя на птиците кислород и чист въздух. Прах, амониев и въглероден окис се елиминират, а влагата и замърсяванията се премахват. Топлината се запазва през студените месеци, а през лятото се доставя хладен въздух. Като са взети предвид особеностите на климата в района на с. Баячево и наличните в момента разработки за вентилационни системи във водещите световни производители е избрана вентилационна система с възможност за охлаждане на входящия въздух през горещите периоди и осигуряване на минимум вентилация през отоплителния период с цел минимизиране на топлинните загуби. Вентилацията на въздуха в помещението ще се извършва с тунелни (стенни) вентилатори и клапи. Ще бъдат монтирани 20 бр. вентилатори със следните технически данни:

- 16 бр. вентилатори „Еър Мастер“ V 130 E13 с максимален обем дебит по 44 700 Nm³/h;
- 4 бр. аксиални вентилатори FF091-6EQ с максимален обем дебит 23 000 Nm³/h.



В съществуващата сграда вентилацията на въздуха в помещението се извършва с тунелни (стенни) вентилатори и клапи. Монтирани са 10 бр. вентилатори със следните технически данни:

- 8 бр. вентилатори „Еър Мастер“ V 130 E13 с максимален обемен дебит по 44 700 Nm³/h;
- 2 бр. аксиални вентилатори FF091-6EQ с максимален обемен дебит 23 000 Nm³/h.

Охлаждане

Системата за охлаждане на помещенията ще се състои от охладителни „пити“, монтирани пред клапите за свеж въздух. Питите представляват успоредно разположени ламели, изработени от целулоза. Над всяка ламела е поставена дюза, подаваща минимално количество вода, която се оттича по ламелата. В долния край на питата е разположена събирателна вана. Събраната вода се подава отново към горния край на охладителната пита. Въздухът, преминал през охладителната пита, се овлажнява и охлажда с няколко градуса. Този тип охлаждане се използва в съчетание с максималната вентилация на халето. Избраната охладителна система е известна като „пад кулинг“.

Осветление и светлинни програми

Производствената сграда ще е без прозорци и ще се използва изцяло принудително осветление с електрически крушки със зелен цвят, т.к. зелената светлина държи по-спокойни бройлерите и те я предпочитат. Разработена е конкретна светлинна програма, за всеки един от етапите от живота на бройлерите с определена продължителност и интензивност на осветлението. Осветлението в помещенията за развъждане на бройлери е непрекъснато или 23 часа в денонощието. За един час на денонощие то се изключва, за да привикнат пилетата към тъмнината, да не се плашат и да не се струпват при евентуални аварии в осветлението.

Отоплителна система

Отоплението в птицевъдната сграда е необходимо през по-голяма част от годината и е задължително през целия зимен период и през период с рязко и продължително застудяване, когато температурата в халето падне под 15 градуса, какъвто е и нормативния минимум за поддържане на температура в помещение за отглеждане на птици. Отоплението ще се извършва чрез печки, ползващи твърдо гориво - въглища, като за съхранението им ще се изгради навес. Печките са автоматизирани и специализирани за птицевъдство. Всяка печка ще бъде монтирана в обособено помещение до сградата. Топлият въздух ще се отвежда в сградата с въздуховоди - тунели. Температурата в помещението ще се следи постоянно с термометър. Отоплителните уреди ще са с максимална мощност 0,450 MW. Дебита на тези точкови източници е съобразен с въздухоподаващата турбина на горивната камера - 450 Nm³/h. Печките са общо 3 броя - в сграда №1 една печка и в сграда №2 – две печки. Турбината на всяка печка е с капацитет 450 куб.м., засмуква въздуха от сградата и след подсушаване и затопляне го връща обратно през метални въздуховоди. Този топъл въздух се разпределя равномерно в цялата сграда. Така се предотвратява мокра постеля и високи стойности на амоняк и въглероден диоксид.

Система за почистване на пода

При избраният начин на подово отглеждане с дълбока несменяема постеля се използва сухият способ за почистване на пода, след приключване на угоителния период и изнасяне на птиците от всяка партида за клане. Оборудването - хранилната инсталация и поилната инсталация се повдигат на височина, удобна за изриване на торовата постеля. Дълбоката несменяема постеля ще се изрива извън сградите с трактор с булдозерна лопата. Подът ще се почиства по следния начин: най-напред ще се натрупва около 0,5 m³ торна маса пред вратата на сградата за безпрепятствено движение на трактора. След това тракторът започва да почиства пода на лехи, като загребва известно количество торна маса и я избутва навън до окончателното му



почистване. Периодът на почистване между зарежданията е от 10 до 15 дни и зависи от сезона и производствената програма на дружеството.

Система за почистване и дезинфекция на сградите за птици

След приключване на тороизвозването веднага започва сухо почистване на сградите, оборудването, силозите и сервизните помещения. Почистването се извършва в следния ред: таваните, вентилационните отвори, скарите за електрически кабели, тръбите на поилната система; стените и клапите; печките отвътре и отвън; шнека за фураж (предварително се разглобява); хранилна и поилна инсталация; пода.

Оборудването - хранилна и поилна инсталации се повдигат със системата на удобна за почистване и дезинфекция височина. Дъната на кръглите хранилки се отварят за почистване на вътрешната повърхност на хранилките. Дезинфекцията на сградите се извършва с пръскане с дезинфекционен разтвор. Извършва се в същия ред, както почистването и веднага след неговото приключване. Използват се разрешени дезинфекционни препарати и в количества, определени от ветеринарния лекар. На входа на производственото помещение ще се постави санитарен филтър за дезинфекция на персонала. Препаратите за дезинфекция, дезинсекция и дератизация няма да се съхраняват във фермата, тези дейности ще се извършват от специализирана външна фирма.

Управление на торовите маси

Торовите маси от съществуващата сграда се почистват и съхраняват на обособена торова площадка в същия имот. След необходимия период на престой, изискван при прилагане на Добри земеделски практики, торта се предава за наторяване на ниви, след сключване на договори. Торовите маси от новата сграда ще се извозват на същото торище, което има достатъчен капацитет. Торовата площадка е оразмерена така, че да е в състояние да поема генерираните торови маси от производствените цикли за необходимия времеви престой 6-8 месеца до предаването им на земеделски производители за наторяване. Съществуващото торище е изчислено така, че да бъде с обем около 100 куб.м или площ 60 кв.м. с височина около 2 метра и капацитетът около 2000 тона годишно. Предвидена е мярка за редуциране емисиите на амоняк с монтирането на плътно покритие върху торохранилището - метална конструкция тип „черупка“ или изкуствено покритие тип „тента“. Чрез тази мярка се гарантира редуциране на емисиите с до 80 %.

Захранването с ел. енергия и водоснабдяването ще се осъществяват по изградените мрежи на обекта. Очакваната годишна консумация на ел. енергия е 8 MWh за 1000 бр. птици и 50 MWh за битови нужди. Възприетата технология на отглеждане на птиците предполага използването на вода за техния водопой. При разходна норма за водопой на една птица средно 150 cm³/d, водопотреблението в цялата ферма при максималния капацитет 87500 бр. птици се предвижда да бъде около 13,1 m³/d, 4782 m³/y. За предвидения брой работещи във фермата, максимално 5 човека, ще бъдат необходими не повече от 128 m³/y. Водата за водопой на птиците и питейно-битови нужди ще се осигурява от водоснабдителната мрежа на с. Баячево, а за охлаждане ще се използва оборотна вода. Налична е вътрешна площадкова водопроводна инсталация, по която се доставя вода до производствените сгради. На площадката ще бъде поставен противопожарен резервоар, като при необходимост от пожарогасене количеството вода ще се осигурява от водопроводната мрежа.

При така приетата технология на отглеждане не се формират производствени отпадъчни води. Битово-фекалните отпадъчни води ще се отвеждат в съществуваща септична яма с черпателна шахта и ще се предават на пречиствателна станция след сключване на договор. Обемът на водопълната черпателна шахта е 40 m³. Съгласно утвърдени норми за водопотребление и при постоянно присъствие на поне трима души обслужващ персонал (от общо 8 броя за цялата



птицеферма) максималното количество формирани битово-фекални отпадъчни води ще бъде в размер на 76 m³/у. При тези максимални разчети 2/3 от обема на водоизточната шахта ще се запълва за период от 4 месеца, а пълния й обем за повече от половин година. За изчерпване и транспортиране на отпадъчните води и утайката от ЛПС ще се сключи договор с фирма с Разрешителен документ и договор с В и К оператор на ГПСОВ. Реализирането на инвестиционното предложение е свързано с генериране на отпадъци по време на строителството, за които на етап проекти- преди започване на строителството ще се изготви план за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. Към момента в обекта се извършват дейности по отглеждане на бройлери. В резултат на експлоатацията и спомагателните дейности (поддръжка и ремонт на оборудване и сграден фонд) се образуват битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. За образуваните отпадъци от дейността на обекта са изготвени работни листи за класификация на отпадъците по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците, които са утвърдени от РИОСВ-Шумен. След реализация на инвестиционното предложение се очаква увеличаване на количествата образувани отпадъци. Всички образувани отпадъци ще се съхраняват временно на точно определено за това място, като ще са отделени неопасните и опасните отпадъци. В последствие те ще се предават на фирми с разрешителни по ЗУО или с КР. Страничните животински продукти се събират на мястото на тяхното образуване и се съхраняват отделно в плътно затворени съдове на площадка за временно съхранение.

Инвестиционното предложение /ИП/ не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположените ЗЗ са ВГ 0002093 „Овчарово“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-844/ 17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр.12/ 13.02.2009 г.) и ВГ 0000421 „Преславска планина“ за опазване на природните местообитания (включена в списъка от ЗЗ, приет с Решение № 122/ 02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр. 21/ 09.03.2007 г.), намиращи се на отстояние от имота, предмет на ИП.

ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочените по- горе ЗЗ по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г., изм. и доп.). На основание чл.39, ал.3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ, според която „Изграждане на птицеферма за отглеждане на пилета бройлери 63 000 бр. в имот № 077005, земл. с. Баячево, общ. Търговище“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ.

поради следните мотиви:

1. В представеният доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и е направен анализ на очакваните въздействия от реализация на инвестиционното предложение върху околната среда и здравето на човека. Експертите предлагат заключение на база на направените анализи и оценки за въздействие на инвестиционното предложение върху отделните компоненти и фактори на околната среда и човешкото здраве по време на строителството и



експлоатацията на обекта, че очакваното въздействие ще бъде ограничено и в рамките на нормативните изисквания при спазване на направените препоръки в доклада.

2. Въз основа на представените данни, в съответствие с изискванията на чл. 99а, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, съгласно писмо изх. № 05-08-3073/27.06.2016 г. на ИАОС **не се потвърждава** прилагането на най-добри налични техники (НДНТ) поради следните мотиви:

- Не е посочен еднозначно капацитета на инсталацията, съобразно мерната единица по Приложение № 4 към ЗООС, а именно инсталацията в нейната цялост – общ капацитет (места за птици) на площадката след реализиране на ИП. Например: на стр. 6 е описана съществуваща сграда с капацитет 24 500 броя пилета, на стр. 22 е посочено, че в съществуващата сграда се отглеждат 25 725 броя пилета. Като се вземе предвид ИП в нея да се отглеждат още 3000, а в новопостроената сграда – 60 000 броя, остава неизяснен обектът с капацитет места за птици, по отношение на който е направена оценката за прилагането на НДНТ.
- Относно представената информация за количество и вид на вредните вещества в отпадъчните води и водните обекти не става ясно еднозначно къде ще се отвеждат битово-фекалните отпадъчни води от битовите помещения на площадката- септична яма с черпателна шахта, водоплътна черпателна шахта, водоплътна шахта или водоплътна септична яма с черпателна шахта. Поради това не може да се направи оценка за съответствието, тъй като остава неизяснен приемникът на отпадъчните води;
- Относно представената информация за консумация на вода, консумация на енергия, консумация на основни суровини, консумация на опасни вещества, количество и вид на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух (вкл. параметри на изпускащите устройства): представени са обобщени данни и количествена оценка за всички очаквани емисии от дейностите на площадката; относно представената информация за количество и вид на образуванията от инсталацията производствени и опасни отпадъци- след реализиране на ИП в инсталацията няма да се генерират отпадъци пряко от производствения процес.

3. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG 0002093 „Овчарово“ и BG 0000421 „Преславска планина“, предвид това, че:

- ЗЗ се намират на отстояние от ИП- ЗЗ BG 0002093 „Овчарово“ е на отстояние повече от 3250 м от ИП, а ЗЗ BG 0000421 „Преславска планина“ се намира на отстояние от около 5900 м от него;
- площадката е съществуваща;

4. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
5. От проведена консултация по доклада за ОВОС с РЗИ гр. Търговище в РИОСВ гр. Шумен е получено становище от РЗИ с изх. № 92-МВ-2201/13.05.2016 г., съгласно което представения доклад дава ясна представа за инвестиционното намерение на възложителя по отношение въздействието върху факторите и компонентите на околната и работната среда; реализирането на инвестиционното намерение не би представлявало евентуална опасност за човешкото здраве при положение, че се спазват изискванията на чл. 31(1) от Закона за здравето; спазването на здравната профилактика и ползването на лични



предпазни средства от работещите на строежа и по време на неговата експлоатация ще гарантира минимални здравни рискове в трудовата среда.

6. От проведена консултация по доклада с БДЧР гр. Варна е получено в РИОСВ гр. Шумен становище на БД изх. № 94-00-661(9)/ 16.06.2016 г., съгласно което: описанието и анализът на компонентите на околната среда в част „Води“ са изготвени съобразно информацията за водите и водните тела в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) за черноморски район; в доклада по ОВОС е представено съществуващото състояние на повърхностните и подземни води, съгласно определените в ПУРБ водни тела и тяхното състояние; разгледани са районите с потенциален риск от наводнения на територията на общината, съгласно направената Предварителна оценка на риска от наводнения; взети са под внимание потенциални и очаквани въздействия, които могат да окажат пряко или непряко влияние върху повърхностните и подземни водни тела; разгледаните мерки и предвидените дейности са съобразени със заложените мерки в ПУРБ и целите за постигане на добро състояние на повърхностните и подземни води.
7. Със становище изх. № 3Ж-251/08.09.2016 г. ОДБХ гр. Търговище информира, че няма забележки по отношение на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда.
8. Със становища изх. № 32-00-276/09.09.2016 г. на Община Търговище и изх. № 04-88/09.09.2016 г. на Кметство с. Баячево Общината и Кметството информират, че нямат забележки по доклада за ОВОС.
9. Със становище изх. № 1768/12.09.2016 г. „ВиК“ ООД гр. Търговище информира: съгласно становище с изх. № 159/15.09.2015 г. на „ВиК“ ООД гр. Търговище за проектиране на обекта необходимите водни количества за питейно-битови нужди ще се осигурят от водопроводната мрежа на с. Баячево чрез съществуващото водопроводно отклонение Ф63 мм ПЕВП до имота съгласно Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи чл. 139 (2), а в съществуващата водомерна шахта захранването е Ф32 мм ПЕВП; тъй като съществуващото захранване на имота очевидно няма да бъде достатъчно за бъдещата сграда ще се направи ново захранване от довеждащия водопровод Ф63ПЕВП; новопроектираното сградно водопроводно отклонение ще бъде захранено от този водопровод като ще се изпълни с полиетиленови тръби висока плътност.
10. Проведени са консултации със заинтересувани лица и с обществеността по време на изготвяне на документацията по ОВОС. Осигурен е обществен достъп до доклада, проведена е среща за обществено обсъждане в Кметство Баячево. Представени са протокол от общественото обсъждане и становище на възложителя. Не са постъпили писмени възражения срещу реализацията на намерението. Становището от общественото обсъждане е предоставено на Кметство с. Баячево, до което е осигурен обществен достъп.
11. Решение на ЕЕС, проведен на 12.09.2016 г.

и при следните условия:

I. За фазата на проектиране:

1. Да се подаде в ИАОС заявление за издаване на комплексно разрешително за изграждането и експлоатацията на инсталацията по реда на чл.117, ал.2 от ЗООС. Да се спази изискването на чл. 118, ал. 1 от ЗООС.
2. За строителните отпадъци да се изготви План за управление на строителните отпадъци (СО) в обхват и съдържание, определени с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

II. По време на реализация на инвестиционното предложение:



1. Да се изготви План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи, съобразно инвестиционното предложение.
2. Образуваните строителни отпадъци по време на реализацията на инвестиционното намерение да се съхраняват, третират и транспортират в съответствие с изискванията на чл. 40 от Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
3. Да се класифицират генерираните отпадъци, които ще се образуват в резултат на реализацията на инвестиционното намерение и да се води отчетност по чл. 44 от Закона за управление на отпадъците и Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци, както и реда за водене на публични регистри.
4. Хумусният пласт да се отдели и да се съхранява на временно депо до използването му за озеленяване на площадката или други дейности по рекултивация на нарушени терени.

III. По време на експлоатацията на обекта:

1. Експлоатацията на инсталацията с капацитет 87 500 бр. места за пилета-бройлери да се извършва в съответствие с условията на издадено комплексно разрешително.

IV. Приложение: План за изпълнение на мерките по чл.96, ал.1, т.6 от ЗООС

№	Мерки	Период	Резултат
1	Да не се допуска разливане на ГСМ.	При експлоатацията на обекта	Опазване на почвите
2	Да се използват само биоразградими детергенти при хигиенизация на фермата.	При експлоатацията на обекта	Минимизиране на риска от употреба на опасни вещества
3	Торовата маса да се съхранява на торохранилището до приоритетното ѝ предаване за наторяване.	При експлоатацията на обекта	Опазване на почвите и подземните води.
4	Да се поддържат изправни контейнерите за временно съхранение на опасните отпадъци, както и бетоновите покрития на площадките за съхранение на отпадъци с оглед недопускане на течове към околните терени.	При експлоатацията на обекта	Опазване на земите и почвите.
5	Поддържане на повърхността на вътрешните пътища и зоните около площадките за насипни материали чисти от прах и спазване на изискванията на чл.70 от Наредба №1/2005 г.	При експлоатацията на обекта	Опазване на атм.въздух от замърсяване.



Настоящото решение се отнася само за инвестиционното предложение, което е било предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. При разширение или изменение на инвестиционното предложение, възложителят трябва писмено да уведоми своевременно РИОСВ- Шумен във възможно най- ранен етап.

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя новият възложител съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми РИОСВ.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от датата на съобщаването му пред Министъра на околната среда и/или Административен съд Шумен по реда на АПК.

ИНЖ. ЕВЕЛИНА ШИШМАНОВА:
Директор на РИОСВ гр. Шумен

Дата: 14.09.....2016 г.