



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ

ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

№ СО – 04 – 02/2021 г.

На основание чл. 94, ал. 2, чл. 99, ал. 2, чл. 99а, ал. 1 и 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 18 и чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) и във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), и чл. 39, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.)

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение за „Изграждане и експлоатация на депо за отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 22006.112.20 (предходен № 112020) и поземлен имот с идентификатор 22006.112.23 (предходен № 112023), м. „Съръмеше”, община Долна баня, Софийска област

възложител: „МОЕЛ” ООД,

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда в м. „Съръмеше” в землището на гр. Долна баня, в близост до „ЕЛ БАТ” АД, да бъде изградено депо за окончателно обезвреждане на опасни отпадъци, заедно с необходимата вътрешно-площадкова инфраструктура. Основната цел на инвестиционното предложение е свързана с намирането на трайно екологосъобразно решение за третиране на отпадъците от преработка на оловни акумулатори – отпадъци, образувани от късобарабани пещи за производство на „сурово олово” и пластмасови сепаратори от отпадъчни акумулатори. Необходимостта от реализиране на инвестиционното предложение е свързана с обезпечаване на нормалната експлоатация на инсталациите за производство на олово и оловни сплави от отпадъчни акумулатори. Дейностите по третиране на пластмасовите отпадъци от предварителното третиране на отпадъчните акумулатори и образуваните в късобарабани пещи металургични шлаки, трябва да осигуряват спазване на националното и европейско законодателство по околна среда, като същевременно се обезпечи нормалното функциониране, устойчивото развитие и надеждност в производствения процес.

Опасните отпадъци, които ще се депонират в депото, се генерират в инсталации за преработка на отработени оловни акумулатори („ЕЛ БАТ” АД, „МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ” ЕАД) и количествата им са оценени, както следва:

- *Отпадък с код по Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп.) 10 04 01* – шлаки от първия и втория етап на*



производство – 4000 t/y. Формира се при претопяването на вторичното олово в късобарабани пещи;

- Отпадък с код по Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците 19 12 11* – други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества – 1000 t/y. Това са пластмасови отпадъци, генерирани при дезинтеграцията и механичната сепарация на отработените акумулатори.

Депото ще бъде реализирано върху два имота: поземлен имот с идентификатор 22006.112.20 (предишен № 112020) е с площ 6,416 декара с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект” и поземлен имот с идентификатор 22006.112.23 (предишен № 112023) – 15,468 декара с начин на трайно ползване „нива”. Общата площ на площадката възлиза на 21,884 декара. Площадката на инвестиционното предложение граничи на запад-северозапад с нива на „ЕЛ БАТ” АД; на изток-североизток с производствени терени на „ЕЛ БАТ” АД; на юг – полски път на община Долна баня. През терена преминава електропровод 20 kV, който ще бъде изместен. Източно от терена преминава газопровод, чието трасе ще остане извън оградата на площадката на депото. В най-ниската си източна част площадката граничи с канал с постоянен воден отток, който преминава успоредно по цялата дължина на съществуващия асфалтов път.

Върху двата имота ще се разположат клетките на депото – 6 бр., всяка с по две секции, както и следните подобекти:

- Приемна зона с кантар, КПП и битово помощение;
- Ограда около цялата площадка, вкл. портал и зелен пояс;
- Довеждащ път и вътрешно-площадкови алеи;
- Водопроводна система;
- Електрозахранване, осветление и мълниезащитна система;
- Съоръжения за управление на чистите води на площадката – дъждовна канализация за води от покривите, канавки за повърхностния отток, канализационна система за площадковите води; дренажна система за подземни води около клетките;
- Съоръжения за управление на замърсените отпадъчни води – система за улавяне и оборот на инфилтратата; система за улавяне и оборот на водите от хигиенизация на автомобилите в зоната на терминалите за разтоварване, вкл. бетонен хидроизолиран резервоар с обем 50 m³ за поемане на аварийни води.
- Водонепропусклива шахта за битово-фекални води.

По предварителни разчети, необходимата площ за изграждане на съоръженията на площадката, е както следва:

- изграждане на съоръжение за обезвреждане (депониране) – около 5000 m²;
- обслужващата вътрешноплощадкова инфраструктура и входна зона – 5983 m²;
- зона за озеленяване, включително и изграждане на лесозащитен пояс – 7330 m² (40% според устройствената зона).

Депото за опасни отпадъци ще се състои от 6 бр. клетки, разделени всяка на две секции – „а” и „б” и ще приема:

- Отпадък с код 10 04 01* – шлаки от първия и втория етап на производство (шлака от въртяща пещ), плътност 1,9 t/m³ – 4000 t/y.; ще се депонират в секции „а” на клетките;
- Отпадък с код 19 12 11* – други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества (отпадък от РЕ сепаратори), плътност 0,9 t/m³ – 1000 t/y.; ще се депонират в секции „б” на клетките.



Общата вместимост на депото е изчислена на 87 600 m³, което е достатъчно да приема отпадъците за период от 27,24 години.

Клетка №	Вместимост	По вид отпадък				Срок на експлоатация, години	
	ОБЩО	10 04 01*		19 12 11*			
	м³	t	м³	t	м³	За клетката	Нарастващ
Клетка 1	15 024	18 686	9 835	4 670	5 189	4.67	4.67
Клетка 2	16 334	20 316	10 693	5 078	5 642	5.08	9.75
Клетка 3	18 369	22 846	12 024	5 710	6 345	5.71	15.46
Клетка 4	14 533	18 075	9 513	4 518	5 020	4.52	19.98
Клетка 5	13 336	16 586	8 730	4 146	4 606	4.15	24.13
Клетка 6	10 004	12 442	6 549	3 110	3 455	3.11	27.24
ОБЩО	87 600.00	108 951.62	57 342.96	27 231.34	30 257.04		27.24

Депото за опасни отпадъци би могло да приема и други опасни отпадъци при наличие на свободен обем в клетки при спазване на определени нормативни изисквания (Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Обн. ДВ, бр. 80/2013 г., изм. и доп.)).

Депото ще се изгради от 6 броя стоманобетонни клетки, всяка с по две секции. Отпадък с код 10 04 01* – шлаки от първия и втория етап на производство (шлака от въртяща пещ) ще се депонира в клетки 1а до 6а, които ще имат общ обем 57 337 m³. Отпадък с код 19 12 11* – други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества (отпадък от РЕ сепаратори) ще се депонира в клетки 1б до 6б с общ обем 30 261 m³.

Клетките ще се изграждат поетапно, във всеки етап по една клетка – секция тип а) за шлаки и секция тип б) за отпадъци от сепаратори. Отделните клетки ще се оконтуряват с оградни и вътрешни (разделителни) стоманобетонни стени. За всеки етап разделителната стена ще се разполага по такъв начин, че запълването с двата вида отпадъци от двете страни на разделителната стена да бъде в синхрон и в края на етапа да са налице условия за закриване и рекултивация на клетката. Стените ще бъдат с ширина на короната 1 m, широчина на основата 2 m. Светлата височина на стоманобетонните стени зависи от конкретните условия и ще бъде между 8 и 9,5 m.

Конструкцията на дъното на клетката е предвидена от уплътнен слой глинести земни маси с дебелина 1 m (4 слоя х 25cm), геосинтетичен глинен екран със съдържание на бентонит не по-малко от 5000 g/m², HDPE фолио с дебелина 2 mm, предпазен геотекстил. По стоманобетонните конструкции (пети и стени) ще се изпълнява изолационен пакет от геосинтетичен глинен екран и полиетиленово фолио. Дъното и основите на стените на клетките ще се оформят в изкоп. Дъното на всеки следващ етап на депото ще се оформя с 1,5 m по-високо от дъното на предходния етап.

По външния контур на клетките ще се изгражда дренаж за подземни води, а в оста на всяка клетка (отвътре) – дренаж за инфилтрат.

Редът за изграждане на всеки от етапите на депото (с изключение на първи етап) ще бъде следният:

1. Провеждане на изкопни работи за оформяне на строителния котлован.
2. Изграждане на дренажа за подземните води.
3. Строителство на стоманобетонните стени.
4. Полагане на долен изолиращ екран, вкл. изолация по стоманобетонните стени.



5. Изграждане на дренажната система за инфилтрат.
6. Оформяне на обратен насип и вертикална планировка.
7. Полагане на хумус по откоса на планираната площадка и провеждане на озеленителни мероприятия.

За предотвратяване навлизането на атмосферни води в депонираните отпадъци по време на експлоатацията на депото и ограничаване образуването на инфилтрат се предвижда върху клетките с депонирани отпадъци да се поставят временни преместваеми покривни конструкции. Покривните конструкции ще се разполагат върху колони, изградени в преградните стоманобетонни стени. Върху тях ще стъпват колоните на металната покривна конструкция. Тя ще се състои от метални рамки с отвор 24 m, разположени през 6 m по дължината на клетката. Върху тях ще се монтират метални столци, подпирателни покривната трапецовидна ламарина. Площта на покривната конструкция над 1-ва клетка (а и б) е около 1750 m². Сградите се разполагат в линиите на застрояване с кота корниз по-малка от 14,00 m.

Първоначално ще се изгради покривната конструкция на 1 клетка (а и б). След частичното ѝ запълване ще се изгради 2-ра клетка и съответната ѝ покривна конструкция. По време на запълването ѝ вече запълнената 1-ва клетка ще се рекултивира. След приключена рекултивация, покривната конструкция на 1-ва клетка ще се измести върху 3-та клетка, чието строителство междувременно ще е започнало. По този начин се осигурява покривно покритие за целия етап на експлоатация на съответната клетка и за рекултивационния период.

Опасните отпадъци, които ще се приемат на депото, ще претърпяват предварителна обработка на площадките на предприятията, които ги генерират. Към депониране може да се пристъпи след като шлаката престои достатъчно време и протекат всички процеси в нея.

Пластмасовите отпадъци от механичната сепрация се съхраняват временно на специална площадка на територията на предприятието, което ги генерира и ще се транспортират директно към депото. Транспортът на отпадъците ще се осъществява в „биг-бег“ опаковки с автомобили на фирмите – генератори на отпадъците.

За измерване на количеството приети отпадъци ще се използва кантар, разположен в приемната зона на площадката на депото. По предварително определен маршрут автомобилът ще се насочва към запълваната към момента клетка. Разтоварването на отпадъка ще се извършва от специален терминал, който е разположен под покривната конструкция на съответната клетка. Евентуалното замърсяване на автомобила ще бъде отстранявано чрез измиване в зоната на терминала.

Разстилането и уплътняването на отпадъците ще се извършва с челен товарач. За да се избегне разнасянето от вятъра на леките фракции от отпадъците, е предвидено оросяване с оборотен инфилтрат и води от измиване на колите, без да е необходим ежедневно покриване на уплътнените отпадъци с изолационен материал.

По време на строителните и монтажни работи ще работи следната техника – багер, булдозер, автосамосвали, кран; по време на експлоатация и закриване с рекултивация – булдозер, автосамосвали.

Депото ще работи в следния график: 5 дни седмично, 8 часа, 340 работни дни годишно.

Пътната връзка ще се осъществи от изток на площадката, като ще се ползва съществуващ път, който ще бъде асфалтиран. Непосредствено след входа се организира приемна зона с кантар, офис, битово помещение.

Електроснабдяването ще се осъществи от районната електропроводна мрежа и трафопост, находящ се на площадката на „ЕЛ БАТ“ АД. На площадката на депото ще се изгради разпределително табло. Ще се захранят електрическата инсталация за районно осветление на площадката, площадкови електрически инсталации за захранване на



подобектите в генплана, мълнизащитна и заземителна инсталации на подобектите в площадката. Предоставената мощност ще възлиза на 55,00 kW.

Производственото и противопожарно водоснабдяване на обекта може да се осъществи от съществуващ водопровод от промишлената площадка на „ЕЛ БАТ“ АД, намираща се в непосредствена близост. Ползването на водата ще се уреди с договор между оператора на депото и „ЕЛ БАТ“ АД. На площадката ще се изградят съответни водопроводни отклонения и ще се монтира измервателно устройство. С писмо „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - София уведомява, че съществува техническа възможност за водоснабдяване за питейно-битови нужди от външен водопровод ф475 АЦ, положен североизточно от площадката на инвестиционното предложение, която отговаря на изискванията за качество на водата за питейно-битово водоснабдяване.

Закриване и рекултивация – отделните клетки ще бъдат закривани поетапно, след крайното им запълване. Те ще бъдат покрити с непропусклив изолиращ екран, недопускащ разпиляване на отпадъци и проникване на атмосферни води. Горният изолационен екран ще се изпълнява съгласно изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Изолационният пакет ще се състои от следните слоеве: изравнителен слой земни маси 20 cm; подложен пласт от геосинтетичен глинен екран със съдържание на бентонит не по-малко от 3500 g/m²; геомембрана – фолио от полиетилен висока плътност; геосинтетичен дренажен слой; земни маси 70 cm; почва 30 cm.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположени защитени зони до територията, предвидена за реализацията на инвестиционното предложение са: защитена зона BG0000304 „Голак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1016/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 16/2021 г.), отстояща на 6,2 km източно от площадката и защитена зона BG0002129 „Рила буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-229/11.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 24/2020 г.), отстояща на около 6,5 km югозападно от границите на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.

След преглед на представената документация и на основание чл. 39, ал. 3 и 4 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в разположените в близост защитени зони, мотивите, за което са изложени по-долу.

Дейността в обхвата на инвестиционното предложение попада в приложното поле на т. 5.4. от Приложение № 4 на ЗООС – Депа, приемащи над 10 t на денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 t, с изключение на депата за инертни отпадъци, което, съгласно чл. 117, ал. 1 от ЗООС, изисква експлоатацията на обекта да се осъществява при издадено комплексно разрешително.

В съответствие с разпоредбите на чл. 14, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, представената оценка по чл. 99а от ЗООС е изпратена с писмо на ИАОС за провеждане на консултации, относно потвърждаване или непотвърждаване на най-добри налични техники (НДНТ). С писмо с изх. № КР-2371/05.10.2020 г., ИАОС отговаря, че е представена информация за



всички параметри касаещи прилаганата техника и може да се направи заключение за осигуряване прилагането на НДНТ за инвестиционното предложение. С писмо с изх. № КР-903/23.03.2021 г. ИАОС, потвърждава предходното писмо.

Съгласно чл. 103, ал. 8, т. 8 от ЗООС, глава седма, раздел първи от закона не се прилага за депа за отпадъци, включително за подземно съхранение на отпадъци, с изключение на:

а) химическа и термична преработка и свързаното с тези операции съхранение, които включват опасни вещества;

б) действащи съоръжения за обезвреждане на миннодобивни отпадъци, включително хвостохранилища или шламохранилища, съдържащи опасни вещества.

Дружеството е входирано информация с вх. № 7865-8013/15.04.2021 г. в съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., изм. и доп.), която заедно с коригирания ДОВОС е насочена към Министерство на околната среда и водите (МОСВ) на основание чл. 4, ал. 1 от горесцитираната наредба с цел определяне приложимостта на изключението по чл. 103, ал. 8, т. 8 от ЗООС.

С писмо изх. № 05-08-1159/05.05.2021 г. МОСВ уведомява РИОСВ – София, че след приключване на процедурата по реда на глава шеста, раздел трети от ЗООС, „Моел” ООД, гр. Долна баня следва да представи в МОСВ информацията по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

Поради следните **мотиви**:

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия при реализирането и функционирането на бъдещите обекти. В заключението експертите по ОВОС предлагат, въз основа на направения анализ в ДОВОС, да бъде одобрено осъществяването на инвестиционното предложение, тъй като при реализацията на същото въздействията върху компонентите на околната среда ще се ограничат само в рамките на обекта и непосредствените му територии и са в допустими граници спрямо изискванията на екологичните норми и стандарти.

2. В доклада е направена оценка на значимостта на въздействията и са предложени мерки, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителни вредни въздействия върху околната среда. Изготвен е план за изпълнение на мерките, представен в табличен вид съгласно образца, даден в приложение № 2а от Наредба за ОВОС.

3. Разгледани са алтернативи за реализацията на инвестиционното предложение, като е извършен анализ и съпоставка.

4. В непосредствена близост до площадката на бъдещото депо за опасни отпадъци на „МОЕЛ” ООД се намира „ЕЛ БАТ” АД, други промишлени обекти в близост до инвестиционното предложение отсъстват. Кумулативните ефекти са минимални, с изразено локален характер, свързани основно с въздействия от емисии във въздуха, които са най-вече с трудово медицинска актуалност и предполагат прилагането на съответните набелязани мерки за ограничаване на здравния риск в трудовата среда.

5. Не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух от реализирането на инвестиционното предложение. По време на строителството въздействието върху атмосферния въздух ще бъде временно и краткотрайно.

6. Шумът, генериран при най-тежък режим на работа в депото, достигнал до местата на въздействие – най-близките жилищни сгради на гр. Долна баня и жилищен квартал на с. Пчелин, няма да превишава 20 dB(A). Той е със стойност по-ниска от стойността на



природния шумов фон. Очаква се да не оказва влияние на еквивалентните нива на шум на разглежданите територии. Депото ще работи само през дневния период на денонощието, а допустимо ниво на шума за през деня на територии с това предназначение е съответно 45 dB(A) и 55 dB(A).

7. Извозването на отпадъците ще се осъществява с автомобили на фирмите, генератори на отпадъците, които ще се движат по републиканската пътна мрежа. В границите на депото, от изток на площадката по съществуващ път, който ще бъде асфалтиран, ежедневно ще постъпват три автомобила с отпадъци. Не се очаква въздействие на шума, генериран от използваните тежкотоварни автомобили, върху населението, поради голямата отдалеченост на транспортния маршрут до населените места.

8. По отношение на води, предназначени за питейно-битови нужди, не се засягат повърхностни водни тела, явяващи се зони, използвани за питейно-битово водоснабдяване. В района на инвестиционното предложение не се засягат учредени и проектни санитарно-охранителни зони на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване. Конкретното инвестиционно предложение практически не въздейства върху подземните води поради отсъствието на използване на такива води – не се извършва водовземане, не се нарушава химичното им състояние, поради изграждане на водонепропусклива основа на клетките на депото.

9. По време на строителството, експлоатацията, закриването и рекултивацията опасното вещество, което ще се експонира на площадката на депото и попада в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС е дизеловото гориво за строителните машини, техниката, работеща на депото и автотранспорта. На площадката не се предвижда съхраняване на дизелово гориво. Всички машини и автомобили ще се зареждат на външна бензиностанция. Поддръжката и ремонта им ще се осъществява извън територията на депото, така че смазочни материали на площадката няма да присъстват.

10. Не се очаква трансгранично въздействие в резултат от възникването на големи аварии, произтичащи от дейностите на площадката.

11. Инвестиционното предложение предвижда в края на експлоатацията на депото всички негови клетки с депонирани отпадъци да бъдат рекултивирани с подходящ изолиращ горен екран. Ще се формират позитивни релефни форми с полегати откоси, които ще бъдат затревени. Ще се създадат условия за възстановяване на почвената покривка, растителността и завръщане на животински видове.

12. Инвестиционното предложение обхваща малка територия, и проектът не засяга уникални ландшафти. Естествените ландшафти – селскостопански, пасищни и ливадни, водни и крайводни, както и антропогенните, като селищни, комуникационни, рекреационни и пр., но извън границите на площадката, ще останат непроменени и ненарушени от строителството и експлоатацията на депото за отпадъци. Като цяло, структурата и функционирането на ландшафтите в района, в резултат на строителството и експлоатацията на депото, няма да се нарушават.

13. Предвиденото за реализация инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху материалното и културно наследство.

14. Данните в частта „Биологично разнообразие, защитени природни територии“ в ДОВОС са представени обективно чрез характеристика на растителността и животинския свят в района на инвестиционното предложение. Направен е анализ на въздействието от реализирането на инвестиционното предложение върху изброените компоненти.

15. Площта, предмет на инвестиционното предложение, не попада и не граничи със защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



16. Реализацията на инвестиционното предложение може да предизвика кратко отрицателно въздействие и безпокойство на някои степни и синантропни видове птици, срещащи се на територията на инвестиционното предложение.
17. Не се очаква бариерен ефект при различните типове миграционни придвижвания (хранителни, размножителни, сезонни, вертикални и хоризонтални) и прекъсване на биокоридори от техногенно натоварване.
18. Не се очаква трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, поради навлизане на чужди рудерални/синантропни инвазивни видове.
19. Не се очаква нарушаване на видовия състав, числеността и структурата на популациите на опазваните видове (растения и животни) в характеристиките на местообитанията им.
20. В ДОВОС са предложени мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от реализиране на инвестиционното предложение върху биологичното разнообразие.
21. Направени са консултации с всички компетентни органи, специализирани институции, организации, които могат да бъдат засегнати от реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение.
22. Във връзка с проведени, консултации с Басейнова дирекция „Източноевропейски район“ (БДИБР), с писмо, с изх. № ПУ-08-7/5/13.04.2021 г., директорът на БДИБР, счита, че докладът съдържа необходимата информация по отношение на води и водни екосистеми за вземане на компетентно решение относно степента на въздействието върху компонент води.
23. В хода на процедурата по ОВОС са проведени консултации с Регионална здравна инспекция – Софийска област, на основание чл. 14, ал. 2, т. 1, буква „а“ от Наредбата за ОВОС. Съгласно становището на РЗИ – Софийска област, с изх. № 10-28-1/22.03.2021 г., ДОВОС е допълнен съгласно указанията на РЗИ – Софийска област от писмо № 19-30-50/14.10.2019 г. При спазване на предложените в доклада мерки за предотвратяване, намаляване и отстраняване на евентуалните неблагоприятни въздействия, реализирането на инвестиционно намерение няма да доведе до отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и възникване на здравен риск за населението на общината.
24. По време на изготвяне на доклада са проведени консултации със заинтересувани лица. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него. Мястото, датата и часа за провеждане на общественото обсъждане, местата за достъп до документацията, както и начините за предоставяне на становища са обявени чрез поставяне на съобщение на интернет страниците на РИОСВ – София и община Долна баня, както и чрез поставено съобщение на информационното табло на община Долна баня. Проведена е една среща за обществено обсъждане на 15.07.2021 г. в гр. Долна Баня, м. „Съръмеше“, кв. 121, УПИ I, Административна сграда 1, като са представени съответните протоколи. През периода, определен за обществен достъп до документацията по ОВОС, включително по време на срещата за обществено обсъждане не са постъпвали писмени становища, съдържащи възражения против реализацията на инвестиционното предложение.
25. Със свое Решение П-1/27.08.2021 г., Експертният екологичен съвет към РИОСВ – София предлага да бъде одобрено осъществяването на инвестиционното предложение.



и при следните условия:

I. За фазата на проектиране:

1. Проектите следва да осигуряват изграждане и експлоатация на депо в съответствие с показателите на потвърдените с настоящото решение НДНТ. При изменение на проектите, свързано с промяна на потвърдените с настоящото решение НДНТ да се уведоми РИОСВ – София за промяна на инвестиционното предложение.
2. След приключване на процедурата по реда на глава шеста, раздел трети от ЗООС, „Моел” ООД, гр. Долна баня следва да представи в МОСВ информацията по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.
3. Да се подаде в Изпълнителна агенция по околна среда заявление за издаване на комплексно разрешително по реда на чл. 117, ал. 1 от ЗООС.

II. По време на строителството:

1. Да се спазят изискванията на чл. 43 от ЗООС. Хумусът на терена да бъде иззет, депониран и оползотворен в съответствие с изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (ДВ, бр. 89/1996 г., изм.).
2. В случай, че на площадката, при реализацията на инвестиционно предложение се образуват строителни отпадъци, да се приложат изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 98/2017 г.).
3. По време на изграждането да се спазват изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
4. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строително-монтажните и изкопни работи, както и на пътната инфраструктура за достъп до площадките.
5. Да се оросяват площадките и вътрешните пътища по време на изкопните и транспортните дейности в сухо и ветровито време и да се предвиди измиване на автомобилните гуми преди напускане на камионите на строителната площадка.
6. Да не се допуска замърсяване на прилежащите терени с битови, строителни отпадъци и земни маси.
7. Да не се допуска нарушаване на терени, извън определените за реализация на предложението.
8. Да не се допуска разлив на масла и горива от строителна механизация и транспорта по време на строителните работи и смесване с дъждовни води.

III. Преди въвеждане в експлоатация и по време на експлоатация:

1. Експлоатацията на обекта да се осъществява само при издадено Комплексно разрешително, по реда на глава седма, раздел втори „Комплексни разрешителни” на ЗООС.
2. По време на експлоатацията да се спазват изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.



3. Да се спазят разпоредбите и изискванията на Наредба № 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (ДВ, бр. 81/2004 г.).
4. Да се извърши класификация при генериране на отпадъци от дейността на дружеството по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците.
5. Преди започване на извършване на дейностите с отпадъците, обект на настоящето инвестиционно предложение, да се предприемат действия по реда на глава пета, във връзка с изискването на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
6. Преди въвеждането в експлоатация на депото да се предостави обезпечение, покриващо бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото съгласно изискването на чл. 60, ал. 1 от ЗУО.
7. Да се предвидят мерки и действия за закриване и следексплоатационни грижи на депото.
8. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, който не допуска излъчване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г., изм. и доп.).
9. При експлоатацията на площадката, включваща дейности по товарене и разтоварване, транспортиране, складиране и преработка (обработка) на твърди прахообразни материали, възложителят да предприеме необходимите действия, които да доведат до ограничаване неорганизираните емисии на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията посочени в чл. 70 на Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.).
10. Да се сключи договор с ВиК оператор за водоснабдяването на обекта.
11. Да се сключи договор с „ЕЛ БАТ“ АД за правото и условията, при които ще ползва вода за производствени и противопожарни нужди.
12. Изгребната шахта за битово-фекални отпадъчни води да е изградена като водоплътна/непропусклива.
13. Възложителят да сключи договор със специализирана фирма за почистване на водоплътната изгребна шахта за битово-фекални отпадъчни води.
14. Да не се допуска смесване на дъждовни води с отпадъчни (производствени, инфилтрат и битово-фекални) води.
15. Да не се допуска изтичане на отпадъчни води, извън предвидените за това съоръжения, с цел недопускане на замърсяване.
16. По време на експлоатацията на обекта следва да се спазват условията заложи в Комплексното разрешително.

IV. План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 7 от ЗООС

№	Мерки	Период (фаза) на изпълнение	Резултат
1.	Всички дейности при изграждане на депото да се изпълняват по разработени и съгласувани с компетентните органи проекти	проектиране	Опазване на околната среда и здравето на хората при строително-монтажните дейности



2.	При изготвяне на окончателния проект за застрояване да се предвиди изместване на електропровода, който преминава през терена на инвестиционното предложение	проектиране, строителство	Опазване на съществуваща инфраструктура и предотвратяване на нарушения на електроснабдяването в района
3.	Да се разработи план за управление на строителните отпадъци	проектиране	Изпълнение на задължения по управление на строителните отпадъци
4.	Задължително да бъде проектиран и изграден долен изолиращ екран на депото	строителство	Опазване качествата на подземните води
5.	За предпазване на тялото на депото от повърхностните води от гравитиращата към него водосборна област да се предвидят околоръстни дренажни охранителни канали съгласно етапността на изграждането му	строителство и експлоатация	Предпазване на тялото на депото от повърхностните води
6.	Водоплътната шахта за събиране на БФВ да се проектира съобразно броя работещи. Да се сключи договор с фирма за периодично почистване на шахтата. Фирмата – изпълнител да има договор с ПСОВ за БФВ, която да приема отпадъчните води от депото.	проектиране, експлоатация	Управление на битово-фекалните отпадъчни води
7.	В случай че при изграждане на водопровода за питейно-битово водоснабдяване се засегне повърхностен воден обект, да се подадат документи за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, съгласно Закона за водите	проектиране	Спазване на нормативните изисквания по водите
9.	Спазване на забраната за използването на материали, съдържащи приоритетни вещества, при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води	проектиране и строителство	Опазване на подземните води
10.	Да се прави периодично оценка на използваните природни ресурси след реализацията на предвидените дейности на обекта и най-вече анализ и оценка на консумацията на вода (за питейно-битови нужди и промишлени нужди)	експлоатация	Изпълнение на препоръка на БДИБР
11.	Заустването в канала, преминаващ покрай площадката на дрениранияте подземни води от площадката да се извършва при условията на комплексно разрешително издадено по реда на ЗООС	експлоатация	Спазване на законова разпоредба
12.	Да се изготви и съгласува с компетентните органи План за собствен мониторинг относно стабилитета на депото, подземните, повърхностните и дренажни води, почвите и шума. Планът за мониторинг на водите да се съгласува с БДИБР	проектиране	Изпълняване на изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Опазване на водите и почвите, гарантиране на добра акустична



			среда в района
13.	Изготвяне на аварийен план и план за евакуация на персонала и пребиваващите на обекта. Аварийният план да се съгласува с компетентните органи.	проектиране	Предотвратяване на аварии. Минимизиране на риска за околната среда и хората
14.	В аварийния план да се предвидят конкретни мерки за недопускане възникването на аварийни ситуации при неблагоприятни атмосферни условия, които да застрашат цялостта и състоянието на клетките на депото и земните маси и/или почви, от паднали обилни валежи и формиралите се временни повърхностни потоци в района на пътя за подход към площадката.	проектиране	Предотвратяване на аварии, свързани със земните маси и повърхностните води.
15.	При проектирането да се спазват техническите изисквания за защита от шум и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството	проектиране	Снижаване на шумовото натоварване
16.	Изкопите и вертикалната планировка на терена да се извършват съгласно утвърдените проекти	строителство	Опазване на геоложката основа, предотвратяване на инциденти
17.	Всички строителни дейности да се изпълняват само в обхвата на площта на инвестиционното предложение, да не се засягат околни терени	строителство	Опазване на почвите, растителния и животински свят от съседните на инвестиционното предложение територии
18.	Почвената покривка да се из земе разделно и съхрани на специално депо съгласно изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, в рамките на площадката. Да се предвидят необходимите противоерозионни мерки за защита на депонираната хумусна почва. Да се използва при рекултивационните дейности.	проектиране, строителство	Опазване на почвите
19.	Периодично почистване на районите около работните участъци по време на строителството на депото	строителство	Опазване на почвите
20.	Строителната техника и автотранспорта да се поддържат в изправност с оглед минимизиране на газовите и шумовите емисии и предотвратяване на аварийни изпускания на ГС	строителство	Снижаване на неорганизираните емисии в атм. въздух. Опазване на почвите, геол. среда, водите, растителността и животинския свят.
21.	Да се използват строителни машини, отговарящи на Директива 2004/26/ЕС допълваща Директиви 97/68/ЕО и 2004/26, отнасяща се до извънпътна техника, различна от селскостопанските и горските трактори	строителство	Намаляване на емисиите на замърсяващи газове и частици от ДВГ



22.	ДВГ на строителната техника и МПС да не работят на празен ход.	строителство	Намаляване на емисиите на замърсяващи газове и частици от ДВГ
23.	През сухи периоди при необходимост местата за временно съхранение на земни маси и строителни отпадъци, повърхността на активните клетки, пътищата и насипите да се оросяват	строителство	Опазване на въздуха, снижаване на неорганизираните емисии от прах, опазване на почвите и растителността
24.	Товаренето и транспортирането на изкопните маси, и разтоварването на отпадъци да се извършва без разпиляване	строителство	Опазване на въздуха, снижаване на неорганизираните емисии от прах, опазване на почвите
25.	Движението на транспортната техника да става само по определените маршрути	строителство	Опазване на въздуха и почвите, снижаване на неорганизираните емисии от прах
26.	Пътят до обекта да се поддържа в добро техническо състояние	строителство, експлоатация	Опазване на въздуха, снижаване на неорганизираните емисии от прах, опазване на почвите

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението се отнася само за инвестиционно предложение за „Изграждане и експлоатация на депо за отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 22006.112.20 (предходен № 112020) и поземлен имот с идентификатор 22006.112.23 (предходен № 112023), м. „Съръмеше”, община Долна баня, Софийска област, което е било предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда.

На основание чл. 99, ал. 11 от Закона за опазване на околната среда, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението по ОВОС, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 99, ал. 12 от Закона за опазване на околната среда, решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране на неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС, виновните лица носят административно-наказателна отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 31.08.2021

РУМЯНА МАРИНОВА

За директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София
Съгласно Заповед за заместване № РД – 115/23.10.2018 г.

