



РЕШЕНИЕ № ВА -/ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна, и Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци“ в поземлен имот № 000095, землище гр. Долни чифлик, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: **ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК**, ЕИК 000093517,
с адрес: гр. Долни чифлик, обл. Варна, пл. „Тича“ № 1.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за неопасни отпадъци. Депото за неопасни отпадъци на Община Долни чифлик се намира в ПИ 000095, с начин на трайно ползване „сметище“, с площ 37.798 дка, в землището на гр. Долни чифлик; на километър и половина източно от гр. Долни чифлик.

Площадката е с координати: 27°44'52.6"E и 42°59'33.6"N ; Н = 17.8 м (WGS 84). Депото се намира на 2.4 км север-североизток от регулацията на гр. Долни чифлик. Разположено е в местността „Дюлгер бахча“, която е част от незаливната тераса на р. „Камчия“. На 100 м от площадката преминава воден обект (сухо дърво) с периодична водообилност (без постоянен воден поток).

Закриването и рекултивацията на нарушени терени вкл. депа, обхваща комплекс от инженерни, мелиоративни, селскостопански, горскостопански и други дейности, изпълнението на които води до възстановяване на нарушените терени и до подобряване на ландшафта.

Дейността по закриване включва:



- демонтаж на изградените постоянни съоръжения, които не са свързани с опазване на околната среда и с бъдещото функционално предназначение на терена, като в плана се посочват графикът на техния демонтаж, технологията за демонтаж и необходимата квалификация на специалистите и работниците, ангажирани с демонтажа;

- повърхностно запечатване на депото, което се извършва в съответствие с проекта за изграждане на горния изолиращ екран, вкл. техническата и биологичната рекултивация и предвидените противоерозионни и противосвлачищни мероприятия.

За обслужване на инсталацията се предвижда използването на преминаващите около отредената площадка съществуващи полски пътища, като за достъп към терена са проектирани подходи с настилка съобразена с натоварването на преминаващите автомобили и механизация.

Реализацията на ИП е:

- съобразено с особеностите на околната среда, релефа, инженерно геоложките, климатичните и сеизмичните условия на района;

- съобразен с изискванията за опазване на околната среда и на санитарно - хигиенните нормативи.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на *Закона за защитените територии*. Тя не попада и в границите на защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Най-близко разположените защитени зони са: ЗЗ BG0002045 „Комплекс Камчия“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД – 354/03.05.2012г. на министъра на околната среда и водите и ЗЗ BG0000116 „Камчия“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон, включена в списък на защитените зони, приет с РМС № 802/04.12.2007г., без заповед за обявяване.

Описаните намерения представляват изменение на обект, включен в Приложение № 2, точка 11, буква „Б“ от ЗООС. Предвид характера и предвижданите дейности и в съответствие с указанията, дадени в Ръководството на Европейската комисия относно обхвата на Анекс I и Анекс II на Директивата за ОВОС (достъпно на интернет страницата на МОСВ www.moew.government.bg в Превантивна дейност /ОВОС/Указания по прилагането), с цел изясняване вероятното значително въздействие върху околната среда на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от същия закон, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Варна.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. С преустановяване експлоатацията на общинско депо за ТБО и реализацията на настоящето инвестиционно предложение се цели намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда и в частност върху подземните и повърхностните води, почвата и

атмосферния въздух. Съгласно Заповед № 142/16.07.2009г. на Директора на РИОСВ-Варна, експлоатацията на депото за неопасни отпадъци в община Долни чифлик трябва да се преустанови.

2. Обектът ще бъде изпълнен на два етапа. Като в първи етап се предвижда да бъде изпълнена техническата рекултивация на депото за неопасни отпадъци, а във втори етап се предвижда биологичната рекултивация.

2.1 *Техническа рекултивация* - за осигуряване на защита от повърхностни и подпочвени води; създава се условия за провеждане на биологична рекултивация на терена.

2.2 *Биологичната рекултивация на терена* се свежда до затревяване на билото и откосите на депото. Прилежащите замърсени терени след почистване от отпадъци, могат да бъдат оставени на самообрастване (климатичните условия и валежите, изразени в продължителен период са условие за агресивно самовъзобновяване на местната тревна растителност).

За целите на рекултивацията ще бъдат използвани алкални почви с pH 8.2.

В случая тялото на отпадъците се запечатва с горен изолационен екран, който технологично не трябва да бъде с нарушена цялост (за да не се допусне инфилтриране на дъждовни и повърхностни води в тялото на отпадъците). По тази причина проектът за биологична рекултивация не допуска засаждане на дървесна и храстова растителност, чийто коренова система може да проникне в минералния запечатващ слой и да допусне отток на води в отпадъците.

Планировка и оформяне на проектната площ за рекултивация

Преди полагането на горния изолиращ екран, повърхността на депонираните отпадъци следва да се подравни и уплътни до $\rho = 1.0 \text{ t/m}^3$. През този етап, се задават основните наклони на откосите и билото на отпадъчното тяло, отнемане и скосяване на натрупаните (депонирани) стари отпадъци и подравняване на терена.

Откосите се изпълняват с проектен наклон 1:3, а билото с 5% (33°).

Отпадъците ще се профилират в посока от върха към основата на депото, като се спазва проектния наклон.

Уплътнителните работи се извършват на пластове с определена дебелина, като броят на преминаванията се определя в зависимост от типа на уплътняващата техника на опитен полигон с размери 10 / 50 м.

Опитните работи се изпълняват в съответствие с *Правилата за приемане на земни работи и земни съоръжения*. Уплътняването се извършват при оптимална влажност с допустими отклонения до $\pm 2\%$. При по-голяма влажност се изчаква изсъхване на основата, а при по-ниска се извършва овлажняване.

Опитните уплътнителни работи протичат в следната последователност: валиране с подходяща машина, като след 2, 4, 6, 8 и 10 преминаване на валика в следа от три профила (в началото, средата и края на опитния участък) се вземат по две проби. Пробите се изследват в акредитирана лаборатория по земна механика за определяне на максималната обемна плътност на скелета $\rho_{<N}$ при оптимално водно съдържание.

Валирането се извършва при застъпване на следите 10-15 см. При уплътняване на пластове, всеки следващ ход на уплътняващата машина започва след изпълнение на предшестващия ход на цялата уплътнявана повърхност.

Полагане на газов дренаж и изравнителен почвен пласт

След достигане на проектната плътност на отпадъчното тяло от $\rho = 1.0 \text{ t/куб.м}$, се пристъпва към полагане на газовия дренаж. Съставен е от трошен камък (чакъл) 8/32 с максимална мощност 30 см. Изпълнява се с верижна машина на гъсеничен ход или валик по билото и откосите на депото.

Изравнителния (подложен) почвен пласт се изпълнява от глинести или глинесто пясъчливи почви (мъртваца) с максимална мощност на пласта 15 см. Функцията на подложния почвен пласт е свързана с осигуряване на оптимални условия за полагане на основната

изолационна единица в състава на горния изолиращ екран - GCL (геосинтетична бентонитова хидроизолация). Чрез подложния почвен пласт се предпазва GCL изолацията от механични повреди и инсталационни дефекти, причинени от остри или режещи ръбове на скалните късове и отломъчни материали на газовия дренаж.

Система за улавяне и отвеждане на биогаз

Предвид незначителния интензитет в съчетание с ниския енергиен потенциал на генерирания биогаз през пост-оперативния период на депото, проектирането на системи за термично третиране и/или утилизирание на газовите емисии е нецелесъобразно.

При наличните оперативни условия са приложими т.нар. сорбционни системи. При тези системи се постига редуциране основно на неметановите органични съединения (NМОС) и в голяма степен CH_4 , чрез преминаване на газовия поток през филтърна среда. В практиката се използват сорбционни системи от активен въглен (сорбционни гранули) или компост/хумус (сорбционни касети).

Филтърните системи не са изисквателни към типа на газоотвеждащата система (пасивна или активна) и се инсталират към газовите кладенци.

Като най - подходящо и целесъобразно при конкретните условия е прието техническо решение, препоръчано от TASI (Германски стандарт за депа), намерило приложение в *Landfill Directive 99/31/EC* и широко използвано в страните членки на ЕС при аналогични случаи:

- газови кладенци/габиони за пасивна вертикална вентилация през $R = 20$ м със застъпване 10% - квадратни отвори инсталирани под наклон $>5\%$, с размери 1.0×1.0 т, разположени през 20 м един от друг.

Изпълнение на геосинтетична бентонитова хидроизолация (GCL) и площен дренаж

След монтиране на газовите касети и оформяне на изравнителния слой, следва полагането на бентонитовата хидроизолация и площния дренаж от баластра/чакъл.

GCL представлява композитна структура, състояща се от слой гранулиран бентонит между два пласта геотекстил.

Полагането се извършва от закотвящата канавка по откосите в посока надолу по склона, т. е. всяка ивица ще бъде анкеризирана в горната част на откоса и развита надолу по него. Не се разрешава свързване на две рула едно след друго надолу по откоса, т.е. да се свързва края на едното руло с началото на следващото. Всички напречно-машинни шевове (т.е. по ширината на рулата) трябва да бъдат разположени извън откосите.

В посока на машинната обработка на ивиците, препокриването трябва да бъде минимум 0.5 т, застъпката (препокриването) между ивиците напречно на посоката на машината трябва да е минимум 0.15 ш. Препокриването трябва да се извършва под формата на застъпване с достътъчно свободен гранулиран бентонит/прахообразен бентонит в добавка между двата бентонитни елемента, което ще гарантира че зоните на свързване (застъпки) имат водопропускливост, равняваща се на водопропускливостта на самия бентонит.

Площният дренаж се настиля (инсталира) върху изолираната повърхност с помоща на верижна машина, след което се подравнява с валеж или булдозер по билото на депото и с окачен валеж по откритите откоси. Площният дренаж се изпълнява от промита баластра или трошен камък с максимална мощност 30 см.

Полагане на подхумусен и вегетационен почвен слой

Почвените пластове се полагат върху инсталираната хидроизолация и площен дренаж. Състоят се от следните почвени типове:

- Вегетационен (повърхностен) почвен слой с ниско до средно съдържание на хумус $> 1\%$;
- Подхумусен почвен слой с ниско съдържание на хумус $> 0.5\%$.

Изпълняват се на пластове без допълнително уплътняване. Горният (вегетационен) почвен слой се полага с максимална мощност 15 см, докато подхумусния пласт е с дебелина 85 см.

Система за улавяне на дренирани замърсени води (инфилтрат) от тялото на депото

За улавяне и отвеждане на дренираните води (инфилтрат) от отпадъчното тяло е

предвидено изграждане на отводнителни канавки, изпълнени в петата на откритите откоси на депото. Системата е съставена от две канавки с генерално направление юг - север (Канавка I) и север - северозапад (Канавка II), следвайки естествения наклон на терена и контура на отпадъчното тяло.

Канавките се изпълняват от готови стоманобетонени модули (сегменти) тип ЕО - 1.5-100, с наклон $I = 2.5\%$. Общата дължина на отводнителните канавки е 354 м, съответно Канавка I - 280 м и Канавка II - 74 м.

Уловените води се отвеждат до вкопана HDPE шахта с обем 1.

Третиране на отпадъчните води на територията на обекта не се предвижда. При напълване на събирателната HDPE шахта ще се обслужва от асенизационна техника (фекалка).

3. С ИП са предвидени необходимите системи и съоръжения с цел защита от проникване на атмосферни води в отпадъчното тяло на депото след предепонироване на отпадъците, което ще елиминира количеството инфилтрат, генерирано от отпадъците.

4. С ИП са предвидени мерки за недопускане на замърсяване на атмосферния въздух с газови емисии.

5. С реализацията на ИП не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

6. ИП не е свързано с експлоатацията на природни ресурси.

7. На територията на ИП не са налични опасни вещества по смисъла на Глава седма, Раздел I от ЗООС.

8. При изпълнение на условията в настоящото решение, реализацията на ИП не предполага рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Депото за неопасни битови отпадъци на Община Долни чифлик се намира на километър и половина източно от гр. Долни чифлик в ПИ 000095, с начин на трайно ползване „сметище“, с площ 37.798 дка, землище гр. Долни чифлик.

2. В представената от възложителя информация, няма данни за засягане на съществуващи известни културни ценности (исторически, архитектурни и археологически) от реализацията на ИП.

3. Характера на ИП не е свързан с използване на природни ресурси и не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси в района.

4. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близките – ЗЗ BG0002045 „Комплекс Камчия“ за

опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 354/03.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите и 33 BG0000116 „Камчия” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списък на защитените зони, приет с РМС № 802/04.12.2007 г., без заповед за обявяване, е че ИП няма *вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоните*, поради следните *мотиви*:

4.1 Територията, предмет на ИП, е извън границите на горечитираните защитени зони – отстои от 33 BG0002045 „Комплекс Камчия” на около 200 м, а от 33 BG0000116 „Камчия” – на около 240 м по права линия.

4.2 Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близо разположената е Природна забележителност „Находище на бял оман” - на около 1.7 км.

4.3 С реализацията на ИП не се засягат планински местности. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 12 км, а най-близката влажна зона – река Камчия е на разстояние около - 2.200 км.

4.4 Предвид факта, че територията, предмет на ИП, е извън защитени зони, с реализацията на ИП:

- няма вероятност да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002045 „Комплекс Камчия” и 33 BG0000116 „Камчия”;

- не се очаква значително косвено въздействие, включително и кумулативно, върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в зоните, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация;

- няма да се окаже значително безпокойство върху видове, предмет на опазване в 33 BG0002045 „Комплекс Камчия” и 33 BG0000116 „Камчия”;

- не се очаква значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в зоните, в резултат на генериране на значителни по вид и количество емисии и отпадъци, тъй като рекултивацията е във връзка със закриване на депо за отпадъци.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. ИП ще се реализира извън урбанизирана територия в имот отреден за сметище. При спазване на нормативните изисквания и заложените в настоящото решение условия, предвид същността на ИП няма вероятност от оказване на отрицателно въздействие върху околната среда.

2. Рекултивацията на депото ще постигне максимално ограничаване на неблагоприятното въздействие върху околната среда на натрупаните отпадъци, намаляване количеството на отделящия се инфилтрат, подобряване ландшафта на района.

3. Становището на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-160/3/10.11.2017г., е:

3.1 По отношение на ПУРБ за Черноморски район 2016-2021г.:

А/ Предвидените дейности, попадат в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло с код BG2KA130R1002 „р. Камчия от вливане на р. Луда Камчия до с. Дъбравино (шосеен мост)“, определено в умерено екологично състояние и добро химично състояние с поставени цели за предотвратяване влошаването на екологичното състояние; опазване и поддържане и запазване на добро химично състояние.

- Повърхностно водно тяло с код BG2KA130R1102 „р. Камчия - от с. Дъбравино (шосеен мост) до устие“, определено в умерен екологичен потенциал и неизвестно химично състояние с поставени цели за предотвратяване влошаването на екологичния потенциал; опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добър екологичен потенциал и Постигане и запазване на добро химично състояние до 2021 г.

- Подземно водно тяло с код BG2G000000Q005 „Порови води в кватернера на р. Камчия“, което е определено в добро количествено и лошо химично състояние по показател NO₃, с поставени цели за предотвратяване влошаването на химичното състояние по нитрати и постигане на добро състояние.

- Подземно водно тяло с код BG2G000000N019 „Порови води в неоген - миоцен Галата-Долен чифлик“, което е определено в добро количествено и добро химично състояние, с поставени цели: „Запазване на добро състояние“.

- Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от *Закона за водите*, касаещи ИП:
 - Подземните водни тела са определени като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ, с код BG2DGW000000N019 и BG2DGW000000Q005.
 - ИП попада в зона в която водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от *Закона за водите*.

В Програмата от мерки към ПУРБ е включена конкретна мярка имаща отношение към ИП: „Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места“ с действие: „Закриване и рекултивация на общинско депо гр. Долни чифлик“.

3.2 По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г.:

Инвестиционното предложение попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения с код BG2_APSFR_KA_01 „Камчия - Долни чифлик“. По резултати от извършеното моделиране, част от имота се залива при вероятностни периоди - 100 и 1000 год. Изготвените карти на заплахата и на риска от наводнения и Програмата от мерки към Плана за управление на риска от наводнения за Черноморски район за басейново управление на водите са публикувани на интернет страницата на БДЧР в Раздел ПУРН.

В ПоМ на ПУРН няма заложили конкретни мерки, касаещи ИП.

3.3 По отношение изискванията на Закона за водите:

- Поземленият имот не попада в санитарно-охранителни пояси на минерални водоизточници или водоизточници, използвани за питейно-битово водоснабдяване.

- Поземленият имот не граничи с воден обект - публична държавна собственост, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения. Съгласно представената скица ПИ 000095, гр. Долни чифлик граничи с имот №00097, канал на МЗХ-ХМС, държавна частна собственост.

- Съгласно наличната цифрова информация в ГИС на БДЧР представените географски координати на площадката са 27°44'52.6"E и 42°59'33.6"N, попадат в имот № 68998.0.139.

- За отвеждане на дренираните води (инфилтрат) от отпадъчното тяло е предвидено изграждане на две стоманобетонени отводнителни канавки с обща дължина на 354м и събирателната шахта. При напълване шахтата ще се обслужва от асенизационна техника (фекалка).

- С писмо № 08-00-152/4/13.09.2017г. БДЧР е съгласувала представения План за собствен мониторинг части повърхностни и подземни води на „Проект за рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на Община Долни Чифлик“.

Мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми, съгласно становище на БДЧР-Варна, е, че: инвестиционното намерение е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН и реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условия, че:

а) Не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

б) Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба № 3/2000г. за СОЗ*.

в) Съгласно чл. 58, ал.1, т. 5 от *Закона за водите* разрешително не се изисква, а е необходимо само 30 дневно предварително уведомяване на Басейновата дирекция за изграждане на мониторинговите пунктове за подземни води.

д) След изграждане на мониторинговите пунктове за подземни води (МСПВ 1, 2 и 3) да се представят в БДЧР протоколите от първия анализ за всеки пункт заедно с информационната карта на пункта.

е) Отвеждането на инфилтратата да е във водопълтен черпателен резервоар с осигурен капацитет. Периодично отпадъчните води да се извозват от оторизирана фирма до действаща ПСОВ с осигурен капацитет, като приемо-предаването им да се извършва така, че да не създаде предпоставка за замърсяване на водите и почвите. Дейностите по приемането и предаването на отпадъчните води да се документират.

Съгласно изискванията на чл. 198о от *Закона за водите*, предоставянето на ВиК услуги на потребители се извършва единствено от „ВиК – оператор“ по реда на ЗВ и *Закона за устройство на територията*.

ж) Съгласно разпоредбите на чл. 118а и чл. 118в от *Закона за водите* с цел опазване на подземните води от замърсяване се забраняват дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземни води.

з) Предвид, че част от имота попада в обхвата на заливане, възложителят да предприеме мерки за защита от вредното въздействие на водите. При планиране на мерките може да се ползва Националният каталог от мерки за управление на риска от наводнения.

и) На основание чл. 131 от *Закона за водите* при аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, собственикът или лицето, експлоатиращо обекта - източник на замърсяване, включително хвостохранилища, шламохранилища и насипища, е длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно предварително изготвен аварийен план и незабавно да уведоми басейновите дирекции.

й) При реализация на проекта да се изпълняват приложимите мерки в Програмата от мерки към ПУРБ и Становище по екологична оценка № 6-2/2016 г. на МОСВ.

к) В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от *Закона за водите*, всички води и водни обекти да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.

л) При реализация на ИП да се прилагат най-добри налични техники, с цел недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните водни тела.

4. Със становището (на основание чл. 7, ал. 2, т. 2, буква “б” от *Наредбата за ОВОС*) си РЗИ-Варна (писмо с изх. № ДОЗ-27219/1/08.12.2017г.), счита, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на риск за здравето на населението и не възражава относно реализацията на ИП.

5. При реализацията на ИП не се очаква трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС* общината в качеството си на възложител е осигурила достъп до информацията по Приложение № 2 към същата наредба, (чрез поставено съобщение на информационното табло в сградата на общината) в периода от 27.11.2017г. до 23.12.2017г. няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване на следните задължителни за

изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ:

1. Хумусният пласт на почвата да се отнеме и съхрани съобразно разпоредбите на Наредба № 26/1996г.

По време на експлоатацията

2. Да не се допуска изтичане на инфилтрат във водни обекти.

3. Дренираните води (инфилтрат) да се събират във водопълтен черпателен резервоар с подходяща вместимост и да се предават на оторизирани за целта дружества за транспортиране до Пречиствателна станция. За предадените количества да се води отчетност.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: **04.01.2018**

ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ